

天联牌 ZA-KVVR32电缆 ZR-KVVR软芯 3*1.5 2*2.5 控制软电缆

产品名称	天联牌 ZA-KVVR32电缆 ZR-KVVR软芯 3*1.5 2*2.5 控制软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 销往:全国 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

电缆ZA-KVVR32 ZR-KVVR软芯 3*1.5 2*2.5控制软电缆

电缆型号 电缆名称

MKVV 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

MKVVP 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

MKVV22 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

MKVV32 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆

MKVVR 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

MKVVRP 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

电缆用途

MKVV 敷设在室内，电缆沟，管道等固定场合。

MKVVP 敷设在室内，电缆沟，管道等要求屏蔽的固定场合。

MKVV22 敷设在室内，电缆沟，管道，直埋等能承受较大机械外力等固定场合。

MKVV32 敷设在室内，电缆沟，管道，竖井等能承受较大机械外力的固定场合。

MKVVR 敷设在室内，移动要求柔软等场合。

MKVVRP 敷设在室内，移动，要求屏蔽等场合。

ZR-KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套

ZR-KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽

ZR-KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装

ZR-KVV32铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装

ZR-KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套

ZR-KVVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽

ZR-KYJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

ZR-KYJVP铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

ZR-KYJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

ZR-KYJVP22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装电缆

适用范围

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。

使用特性

工频额定电压 U_0/U 为450/750V或0.6/1kV。

电缆导体的允许长期工作温度为70℃。

电缆敷设时环境温度应不低于0℃，若环境温度低于0℃时，应对电缆进行预热。

电缆的推荐允许弯曲半径如下：

无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；

铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；

屏蔽软电缆，应不低于电缆外径的6倍。