

装配式热电偶

产品名称	装配式热电偶
公司名称	江苏特雷默克仪表有限公司
价格	10.00/支
规格参数	品牌:特雷默克 型号:WRN
公司地址	江苏省淮安市金湖县环城西路269号
联系电话	0517-86933868 18352329759

产品详情

装配式热电偶 关键字：热电偶,装配式热电偶

概述

工业用装配式热电偶

作为一种温度传感器，通常和显示仪表，记录仪表和电子调节器配套使用。装配式热电偶可以直接测量各种生产中从0 到1800 范围的液体蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。根据国家规定，我公司生产符合iec国际标准分度号的铂铑

30 - 铂铑6、铂铑10 - 铂、镍铬 - 镍硅、镍铬 - 康铜等等的装配式热电偶。

装配式热电偶通常由感温元件、安装固定装置和接线盒等主要部件组成。 测量范围及允许误差范围

注：t为感温元件实测温度值（ ）

热电偶时间常数

热情性级别	时间常数（秒）	热情性级别	时间常数（秒）
	90 - 180		10 - 30
	30 - 90		< 10

热电偶公称压力：一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而破裂。

热电偶最小插入深度：应不小于其保护套管外径的8 - 10倍（特列产品例外）绝缘电阻：当周围空气温度为15 - 35℃，相对湿度 < 80%时绝缘电阻 ≥ 5兆欧（电压100v）。具有防溅式接线盒的热电偶，当相对湿度为93 ± 3% 时，绝缘电阻 ≥ 0.5兆欧（电压100v）高温下的绝缘电阻：热电偶在高温下，其热电极（包括双支式）与保护管以及双支热电极之间的绝缘电阻（按每米计）应大于下表规定的值。

规定的长时间使用温度（℃）	试验温度（℃）	绝缘电阻值（Ω）
600	600	72000

800	800	25000
1000	1000	5000

专业制造，良好的售前售后服务！江苏特雷默克仪表有限公司欢迎您的垂询：咨询电话：0517-868933868/18352329759 <http://www.china-tlmk.com/>