

# 进口衬氟管道泵|进口化工泵

产品名称	进口衬氟管道泵 进口化工泵
公司名称	深圳欧阀进出口贸易有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋
联系电话	0755-29077977 13428666198

## 产品详情

进口衬氟管道泵|进口化工泵|进口氟塑料泵|进口四氟泵—耐腐蚀耐酸碱

一、进口衬氟管道泵产品概述：氟塑料是当今世界最优秀的耐腐蚀材料，美国威盾选用该材料生产的vtp型衬氟管道泵。配合国内优秀水力模型和采用is型离心泵之性能参数，在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。该产品具有特强的耐腐蚀性能，可替代316l不锈钢、钛合金等贵金属，而且高笑节能、噪音低、性能可靠等优点。 fluorine plastic is one of the world's most outstanding corrosion resistant materials, american standard vtp type selection of the materials for the production of fluorine pipeline pump. cooperate with domestic excellent hydraulic model and the performance of is type centrifugal pump parameters, clever combination of design based on the general vertical pump. the product has strong corrosion resistance, can replace the 316l stainless steel, titanium alloy and other precious metals, and high laugh the advantages of energy saving, low noise, reliable performance, etc.. 二、进口衬氟管道泵产品特点：

1、泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，如加上防护罩则可置于户外使用。 2、叶轮直接安在电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平衡，振动噪音很低。 3、轴封采用普通型和耐颗粒型的机械密封和机械密封组合，耐磨耐腐，能有效地增长机械密封的使用寿命。 4、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

三、进口衬氟管道泵使用范围: vtp型衬氟管道泵适用于-85 ~+200 温度的条件下，长期输送任意浓度的酸、碱液、氧化剂及其他腐蚀性液体。广发用于石油、化工、冶金、电力、造纸、烟气脱硫、除尘、食品制药和合成纤维等部门. 四、进口衬氟管道泵性能参数：流量 (q) 2.5-400m<sup>3</sup>/h 扬程 (h) 15-80m 工作压力 (p) 2.5mpa 五、进口衬氟管道泵设计特点：

(1) 泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩可置于户外使用。(2) 叶轮直接安在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动噪音很低。(3) 轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命。

(4) 安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

(5) 可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。(6) 可根据管路布置的

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人：张先生

电话：0755-29077977 0755-33137572

手机：13428666198 <http://www.fm5899.com>

进口阀门：<http://www.588fm.com> <http://www.588fm.com/sitemap.htm>