

# JDX-B型可曲挠偏心异径橡胶接头

产品名称	JDX-B型可曲挠偏心异径橡胶接头
公司名称	河南建昊管道设备制造有限公司
价格	80.00/件
规格参数	建昊:1 DN200:1 河南省巩义市:1
公司地址	巩义市西村镇
联系电话	18569906073

## 产品详情

伸缩接头是指管路补偿接头，是泵、阀门，管道等设备与管道连接的新产品，通过螺栓把它们连接起来，使其成为整体，并有一定的位移量，分为AY型压盖式伸缩接头，AF型法兰式松套伸缩接头，BF型单法兰限位伸缩接头，B2F型双法兰限位伸缩接头，BY型压盖松套限位伸缩接头，CF单法兰传力接头，C2F双法兰传力接头等。

传力接头又叫、伸缩节、补偿器、伸缩器、伸缩接头。可分为C2F型双法兰传力接头、CF型单法兰传力接头、CC2F型可拆式传力接头。由本体，密封圈，压盖，伸缩短管等主要部分组成。是泵、阀门等设备与管道连接的新产品，通过全螺栓把它们连接起来，使其成为一个整体，并有一定的位移量，这样就可以在安装维修时，根据现场安装尺寸进行调整，在工作时，可以把轴向推力传还至整个管道。这样不仅提高工作效率，而且对泵、阀门等设备起到一定保护作用

套筒补偿器称管式伸缩节，是热流体管道的补偿装置，主要用于直线管道铺设后出现的轴向热膨胀位移吸收补偿，是一种直接安装在任何输送无腐蚀的单向或多向流体的管道之中的补偿器。套筒式补偿器.广泛用于城镇供暖,冶金,矿山,发电,石油化工,建筑等行业的输送管道中。主要有套筒(芯管),外壳,密封材料等组成。

免维护旋转补偿器由封座外套、柔性石墨填料、螺母螺栓N个压簧组合、填料压盖及弹簧压紧法兰构成:所述填料压紧法兰与压紧上法兰之间设有压簧，压紧法兰纵截面为U型的槽圈。

球形补偿器(又称球形接头)，主要依靠球体的角位移来吸收或补偿管道一个或多个方向上横向位移，该补偿器应成对使用，单台使用没有补偿能力，但它可作管道万向接头使用。

大拉杆横向波纹补偿器是由两组金属波纹管、环板、长接管及大拉杆等部件构成，能吸收管系平面内的横向位移，用于电厂热风和供水管道。

大拉杆横向波纹补偿器可以补偿管段的横向位移和量值不大的角位移，通常不用来补偿角位移。位移球面螺母绕球面垫圈转动，同时拉杆还具有承受内压推力能力