

长沙避雷器公司,机房防雷防静电接地,48V直流电源防雷器浪涌保护器

产品名称	长沙避雷器公司,机房防雷防静电接地,48V直流电源防雷器浪涌保护器
公司名称	长沙雷控科技有限公司
价格	101.00/台
规格参数	防雷资质:甲级 服务年限:专注防雷20年 服务范围:第1、2、3类防雷建筑物
公司地址	长沙市雨花区金海路128号
联系电话	18627564990 18627564990

产品详情

48V直流电源防雷器,湖南防雷器厂家,浪涌保护器,长沙避雷检测公司,请联系蔡经理。

长沙防雷公司、湖南防雷接地网公司、长沙避雷针安装公司、长沙防雷接地施工公司、避雷塔安装、机房防雷防静电接地

直流电源防雷模块为分体式结构,可插拔,带劣化指示窗口。用于直流电源第三级防护,标准35mm导轨安装。采用并联安装方式,不影响电源线路的正常工作。

应用范围

48V直流电源防雷模块适用于各种电源系统(如UPS电源、机房电源等)的防雷保护;该产品广泛用于移动通信基站、微波通信局/站、电信机房、工业厂矿、民航、金融、证券等48V直流电源系统。

产品特点

选用优质压敏电阻,性能稳定可靠。

适用于不同电网制式,保护更全面。

高雷电放电能力,ns级响应速度。

内置过热断路装置。

失效检测指示。

遥信报警接口。

35mm 导轨安装，标准模块化设计。

节能、环保，安装简单、方便，无须特殊维护。

安装说明

安装前必须切断电源，严禁带电操作。

建议在防雷模块前端串联熔断器或自动断路器。

安装时请根据安装示意图所示连接，其中+为正极线，-为负极线，PE为地线，切勿错接。安装完成后，合上自动断路器（熔断器）开关，检查工作状态是否正常。

安装完毕后将模块插到位，检查防雷模块是否正常工作。

防雷模块在使用期间，应定期检测并查看故障显示窗口状态，当故障显示窗呈红色（或带遥信的产品遥信端子输出报警信号）时，表示防雷模块发生故障，应及时维修或更换。

并联式电源防雷模块应并联安装（也可采用凯文接线方式），连接线要求牢固可靠，且要求短、粗、直。