

Z644TC气动陶瓷双闸板闸阀

产品名称	Z644TC气动陶瓷双闸板闸阀
公司名称	永嘉县君正阀门有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:君正 型号:Z644TC 口径:DN150
公司地址	瓯北三桥工业区
联系电话	0577-67971686 13736968195

产品详情

z644tc气动陶瓷双闸板闸阀、双闸板进料阀、陶瓷闸阀厂家价格产品属性：型号：z644tc 连接方式：法兰
主体材料：铸钢 公称口径：dn40-350 适用介质：水 材质：铸钢 密封材料：其他 标准：国标 外形：中型
流动方向：单向 驱动方式：手动 用途：放料 压力环境：常压 工作温度：常温 类型(通道位置)：直通式
z644tc气动陶瓷双闸板闸阀、双闸板进料阀、陶瓷闸阀详细说明：z644tc气动陶瓷双闸板闸阀产品概述：
陶瓷进料阀采用结构陶瓷做密封副，耐冲刷,耐磨性好。撑开式双闸板密封结构，启闭过程中闸板自旋，
有抛光自洁功能，阀门关闭时双向密封，启闭灵活。根据不同工况可设置吹扫口、自动吹扫系统，适用于
干灰、渣浆、物料等介质的输送，积灰少，无卡涩，维护简单，使用寿命长。主要运用于火力发电企
业的粉煤灰气力输送系统中，做仓泵出料阀、平衡阀、排气阀、排堵阀，也可用作管路切换阀和灰库卸
灰阀。

z644tc气动陶瓷双闸板阀工作原理 当气源从上进气口通入时，阀杆带动阀板向下运动，阀门关闭。当气
源从下进气口通入时话，阀杆带动阀板向上运动，阀门开启。阀板与阀座之间加载弹簧，弹簧弹力始终
使阀板压向阀座保证阀门的密封性，又容许阀板在垂直上下方向移动，这有助于补偿阀门零件的热胀冷
缩，并能克服任何背压变化对密封的影响与防止颗粒介质进入两密封面之间。在启闭过程中，阀板能产
生自转，使得密封面之间产生研磨、抛光作用，而且由于阀体对通道偏心，在开启排卸物料时，会产生
涡流，形成的物料旋涡会自行清扫阀门内腔。所有的这些特点，使得这种阀门具有超长的使用寿命，为
您的系统安全运行提供了可靠的保证。 z644tc气动陶瓷双闸板阀技术参数

公称口径：dn40-350 公称压力1.0—1.6mpa 气动执行器工作压力：0.4~0.6mpa

适用温度 200 （另有耐高温型最高可耐400 高温）适用介质：粉煤灰、干粉尘、气体、水等

适用范围：火力发电厂干灰系统、仓泵出料输送。

化工、冶金、造纸、制药等行业中散状物料输送系统。