

陕西玖润牌HDPE塑钢缠绕排水管道产品 销售热线：029-68932751

产品名称	陕西玖润牌HDPE塑钢缠绕排水管道产品 销售热线：029-68932751
公司名称	陕西玖润管业公司
价格	149.00/米
规格参数	品牌:玖润 规格:200 级别:SN8
公司地址	西安市北二环10号金泰财富中心B座601室
联系电话	029-68932751 18066905455

产品详情

产品介绍：

钢塑复合的异型带材经螺旋缠绕焊接（搭接面上挤出焊接）制成，其内壁光滑平整，规格为dn200- dn2600mm。该种管材具有耐腐蚀、质量轻、安装简便、通流量大、寿命长（50年）等优点，可替代高能耗材质（水泥、铸铁、陶瓷等）制作的管材，属环保型绿色产品。

产品特点：（可选方案一）

- 1 安全可靠的环刚度
与纯塑管相比，增强的钢带极易使管材特别是大口径管材具有足够安全可靠的环刚度
- 2 内壁光滑，流动阻力比水泥管低20~30%
聚乙烯（pe）管道内壁光滑，摩擦系数小，且沉淀物在管道中不易产生聚集，长期使用后摩阻几乎不变
- 3 柔性或无泄漏（电熔焊、对焊）连接，密封性能及环保性能好
两种密封连接方式均可以简单工具手工操作，无需机械，十分简便快捷，达到可靠无泄露
- 4 聚乙烯（pe）管道的抗腐蚀性使管道可用于输送酸、碱等腐蚀性液体，并可安装在沼泽、潮湿等腐蚀性环境下，其抗化学腐蚀性能详见eso/tr 10358标准。

高密度聚乙烯（pe）管道寿命是钢管道4倍以上。安装聚乙烯（pe）管道可以加热熔化焊接，如此可以保证接口处的强度并避免渗漏。

高密度聚乙烯（pe）管道使用寿命可长达五十年。

5 质量轻、接头少，无需大型设备，安装铺设方便 重量轻，安装时不需要大型吊运设备。轴向柔性好，敷设时对沟槽底部平整度，坚实度要求较低，能承受安装不当所造成的非正常应力的能力强

6 现场生产，大大节省运输费用 带材可卷盘（普通电缆盘）运输，管材缠绕装置简单紧凑，便于生产商将装置运至工地附近，就近缠绕生产供应管材大幅度降低了用户的运输成本。

7 抗非正常突发载荷能力强

管材可通过弹性变形来化解由此产生的应力，避免管材连接处因承受过大的应力及变形而泄露或破坏

8 综合造价具有竞争力

集钢塑两种材料的优点于一身，该管材具有卓越的综合性能。

应用领域：

塑钢缠绕管道完美地结合了普通塑料排水排污管具有的所有优点及加强钢肋的高强度，所以完全能够满足您工程应用中的各项需要，可广泛应用于各种不同的腐蚀或非腐蚀性介质的重力自流输送。如可用作：

水利工程：用作水源管、灌溉管

市政工程：用作埋地排水、排污管

建筑工程：用作建筑雨水管、地下排水管、排污管、通风管

通讯工程：用作通讯电缆、光缆保护管

工业应用：广泛用于工业领域排水管

农业工程：用于农田、果园、茶园及林带排灌

道路工程：用作铁路、公路、高速公路的渗、排水管

矿场工程：用作矿井通风、送风、排水、泥浆管

体育馆所：用作高尔夫球场、足球场等大型场馆的渗、排水管

码头机场：用作大型港口、码头、机场工程的排水、排污管

环保领域：垃圾填埋场污水收集管

产品安装方式：

卡箍式弹性连接

连接要求管端连接部位的螺旋槽内在密封区域要有不少于两个焊接的塑料密封块，密封块的高度与加强筋的高度相同。该连接结构由三层构成，最内层为薄壁橡胶套，紧套在管端起密封作用；中间层为一定厚度的具有良好弹性的发泡橡胶板，起填充作用，通过其变形可将外层不锈钢活套的紧箍压力均匀地传递到内层密封胶板上，从而消除了管端表面不平整、肋片高度不均匀及椭圆等因素对密封性能的影响；外层为开口不锈钢活套，通过活套上的紧固螺栓可调整活套对内层橡胶套的紧箍力以确保密封，同时不锈钢活套可起到对管材连接部位的环刚度的补偿作用，为保证不锈钢卡箍和管材同寿命，进行二次防腐加工

不锈钢钢箍连接是采用机械紧固的方法将相邻两管端连成一体的连接方法。连接结构由三层构成，最内层薄壁橡胶套，紧套在管端起密封的作用；中间层为一定厚度具有良好弹性发泡橡胶板，起填充作用，外层为不锈钢钢箍。通过不锈钢钢箍上紧固螺栓的紧固力压紧内层橡胶套达到密封作用，发泡橡胶板的主要作用是将不锈钢钢箍的紧箍压力均匀地传递到内层密封橡胶板上，从而消除了管端表面不平整、肋片高度不均匀及椭圆度等因素对密封性能的影响。该连接方法适用于管径dn 1200mm的塑钢缠绕管。