

# 洛阳出售8成新徐工XS262J单钢轮振动压路机

产品名称	洛阳出售8成新徐工XS262J单钢轮振动压路机
公司名称	中建集团上海有限公司
价格	268000.00/台
规格参数	品牌: 26吨徐工XS262J机械单钢轮振动压路机 型号: 26吨徐工XS262J机械单钢轮振动压路机
公司地址	上海市闵行区漕宝路5188弄
联系电话	021-61553167 15000764738

## 产品详情

26吨徐工xs262j机械单钢轮振动压路机

项目 单位 xs262j

工作质量 kg 26000

前轮分配质量 kg 13000

静线载荷 n/cm 582

速度范围 km/h

i 速 2.52

ii 速 4.95

iii速 8.1

理论爬坡能力 % 35

最小转弯外半径 mm 6800

转向角 ° ± 33

摇摆角 ° ± 10

振动频率 (高/低) hz 32/27

名义振幅（高/低） mm 1.9/0.95

激振力 @高/低振幅 kn 405/290

振动轮直径 mm 1600

振动轮宽度 mm 2170

发动机型号 上柴sc8d190.2g2

额定功率 @2000 r/min kw 140

发动机油耗 g/kw.h 223

液压油箱容积 l 170

燃油箱容积 l 320

性能特点：

xs262j是一款高性能超重型机械驱动振动压路机。作为徐工新一代机械驱动振动压路机，该机在操纵性能、驱动性能、压实性能、可靠性、维修性能等方面有大幅提升。

流线的外观设计

前框架采用大圆弧造型，机罩采用流线型设计，整机造型美观，良好的感觉让你知道这就是徐工新一代机械驱动振动压路机。

优越的传动系统

上柴d6114zg直喷式涡轮增压水冷六缸柴油机，功率储备大，电控动力箱和可选配no-spin功能的驱动桥，动力传动平稳，无论在何种工况下，xs202j动力系统都能发挥出极佳的牵引性能。

超强的压实能力

双频双幅，满足不同工况要求。重载进口柱塞泵、马达组成闭式系统，稳定可靠，压实均匀。国内最大的振动轮直径，国内最大的静线压力，优化的振动轮结构和振动参数，压实表面更平整，压实效率更高。

可靠的电气系统

接插件采用进口件，防水、防尘、防振，确保电器系统的可靠性。

进口免维护电瓶，启动电流大，适应能力强。

全方位的安全性能

钳盘式行车制动、带式停车制动，相互独立，制动安全可靠。

防滑扶梯使驾驶员上下车轻松自如。

压路机转运时，可使用铰接锁止结构将前后车架安全锁紧，确保运输安全。

### 极高的可靠性设计

先进刹车、离合保护系统，彻底避免因操作者误操作对离合器和变速箱造成的损坏。

融合四十余年的生产、制造、设计经验，徐工压路机整机可靠性始终居于行业之首。

### 舒适方便的操作性能

电液控制的动力换档变速箱，电控升降机罩，操纵方便。主离合器、制动系统采用气动助力，操纵力小。

仪表箱及操作空间进行了科学的人机工程设计，最大限度地降低操作者的疲劳。

### 良好的维护性能

前翻机罩开启角度大，电动升降装置使机罩在升降过程中可安全地停于任何位置，发动机维护保养方便。

润滑剂加注口、废液排放点伸手可及，日常维护极为方便。