漯河出售10年7成新徐工XP262轮胎压路机

产品名称	漯河出售10年7成新徐工XP262轮胎压路机
公司名称	中建集团上海有限公司
价格	158000.00/台
规格参数	品牌: 徐工XP262轮胎压路机 型号: 徐工XP262轮胎压路机
公司地址	上海市闵行区漕宝路5188弄
联系电话	021-61553167 15000764738

产品详情

徐工xp262轮胎压路机

车型 单位 xp262

最小工作质量 kg 13900

最大工作质量 kg 26000

配重水质量 kg 1100

配重块质量 kg 11000

理论爬坡能力 % 20

最小转弯外半径 mm 9000

最小离地间隙 mm 290

轮胎重叠量 mm 70

前轮摇摆量 mm ±50

压实宽度 mm 2365

接地比压 kpa 250~460

轴距 mm 3840

行驶速度

ⅰ速 km/h 0~8

ⅱ速 km/h 0~20

轮胎规格 13/80-20

轮胎花纹 光面smooth

轮胎数量 前4后5

发动机

型号 sc8d156g2b1

额定转速 r/min 2000

额定功率 kw 115

发动机油耗 g/kw?h 224

水箱容积 l 1100

液压油箱容积 l 100

燃油箱容积 l 180

性能特点：

1.驾驶舒适

宽敞、明亮的空调驾驶室，视野开阔、舒适、惬意;配合双边操纵，能完全避免压边、弯道、拐角中的压实死角。

2.操纵便捷

操纵安排有双方向盘，双座椅，两套独立操作控制系统;变速采用电动控制手柄，两档变速设计，能分别满足压实和转移工地的需求，同时电控操纵轻便灵活，手感舒适，大大减轻驾驶人员的劳动强度。

3.性能优越

采用充气轮胎对铺层进行压实，对压实材料无破损作用。可以通过增减配重和改变充气轮胎的充气压力来提高压实性能。由于轮胎的弹性所·生产的揉压作用，使铺层材料在各方向产生位移，形成均匀、密实、无裂纹的表面，可延长路面使用寿命。

4.采用前轮摇摆机构，压路机在不平整地面作业时，保证轮压接地均匀，使被压实材料的高低不平部分，都能得到均匀压实。

5.配置间歇洒油系统，有效降低轮胎胎面沥青的粘附，提高工作质量。

6.结构独特

传动系统采用具有无级变速性能的液力变速器传输动力。变矩器启动、变速平稳、无冲击，减少对压实路面的剪切力，提高路面的压实质量。变矩器采用液力传动，使压路机具有自适应性，保证柴油机和传动系统经常在额定工况下工作，延长压路机使用寿命。

7.安全可靠

制动系统分为紧急刹车制动和手制动。紧急刹车制动采用气顶油蹄式制动系统，整机安全性能耐用可靠;手制动采用，膜片弹簧制动器，和脚制动相辅相成又互为制约，安全可靠。

8.储气筒容积增大一倍，储备系数高，保证安全可靠，尤其适用于山区地区频繁制动工况。国内独家采用双回路制动系统和全轮制动，制动效能更高，反应速度快，制动距离短，可靠性更高。

9.功能领先

xp262智能间歇式洒水系统，大大提高洒水系统的可靠性，将洒水作业给施工路面质量的影响程度降到最低。

10.洒油系统，可有效降低轮胎胎面沥青的粘附，提高工作质量。

11.节能环保

高性能的低噪音增压柴油机，质量可靠，经济性能好。

12.维修方便

发动机罩开启容易;采用可掀翻盖板结构，使得电瓶、水泵系统、链条等检查调节和维护保养非常简便。