

河南出售11年8成新常林ZLM12装载机

产品名称	河南出售11年8成新常林ZLM12装载机
公司名称	中建集团上海有限公司
价格	31000.00/台
规格参数	品牌:常林ZLM12装载机 型号:常林ZLM12装载机
公司地址	上海市闵行区漕宝路5188弄
联系电话	021-61553167 15000764738

产品详情

整机外观完好，标准臂，标准斗，轮胎新铲斗完好,原装漆，8成新。性能良好.未干过重活

常林zlm12装载机

操作质量：4800kg

额定功率 / 转速：2400r/min

斗容范围：0.65m³

额定载荷：1200kg

最大牵引力：42.8 ± 5 kn

最大掘起力：56kn

转向角度：38°

后桥摆动角度：11°

爬坡能力：30°

最小转弯半径：

铲斗外侧 4695mm

轮胎规格：16/70-20

轮胎外侧 4370 mm

整机长度：5460 ± 50 mm

整机宽度：1940 ± 20 mm

整机高度：2800 ± 50 mm

普通卸载高度：2404 ± 50 mm

卸载距离：865 ± 30 mm

加长卸载高度：

运输位置收斗角：48 ° ± 0.5 °

下挖深度：6 ± 20mm

行车速度：

档位4

前进26 km

后退 25.5 km

主要参数

标准斗容 0.78m³

发动机功率 43kw

性能特点：

一、整机造型:

整机造型优美，涂装采用了北京三德利公司工程机械专用新品油漆，漆膜牢固，色泽美观大方，耐酸、碱及抗风雨侵蚀性，明显优于国内其它同类产品。

二、强劲动力：动力采用工程机械专用配套的优质名牌潍柴zh4100g14-2（可选配洛拖4105g62）柴油机，功率强大，性能优良，早期故障率低。

1、额定转速为2200r/min，额定功率为43kw。

2、燃油消耗率低,整机综合节能效果好，比国内机型节省燃油30%左右。

3、可靠性好，使用寿命长。

4、低温起动性能优越，在-10℃ 以内的低温下不需预热即可顺利起动（国内一般柴油机在+8℃ 以下的环境温度需预热方能起动）。

5、噪声低，司机耳旁噪声仅为87分贝。

6、散热器采用上海桑塔纳的专业水箱厂生产的水箱，散热效果十分明显。

三、转向系统采用了负荷传感全液压控制技术，转向轻便、灵活。

四、双变系统分开布置、承载均匀；便于维修，性能可靠。

五、液压系统在吸收国外先进技术的基础上，国内首家采用工作和转向带优先阀的共泵系统（国内其它产品多为3泵供油形式），结构简化，维修方便。

六、工作装置采用新型“z”形反转连杆机构，动臂为单板结构，工作装置动作循环时间短，动臂提升时间 5秒(比同类产品少1秒)，三项和 10.2秒，达到jb/t51026.1-93优等品质量标准，大大提高了生产效率。

七、制动系统为行车制动+停车制动双保险制动方式，确保制动及时、快捷、安全。

八、轮胎采用贵州轮胎股份有限公司优质名牌——前进牌宽基低压工程机械轮胎，质量可靠，使用寿命长，冲气压力为6kg/cm²。

九、全封闭驾驶室，宽敞明亮，视野开阔，座椅减震性好，整机造型优美。驾驶室窗玻璃采用可上下平移开启门形式，便于通风。针对贵公司在仅有2.5m宽的岩石隧洞里作业，建议采用顶蓬罩，高度仅有2.5米。

十、电气元件均采用国内优质配套产品，如开关类采用上海汽车电器厂名优产品；传感器采用上海东方仪表公司产品；雨刮器采用温岭汽配厂名牌产品。确保使用寿命，大大降低了电气系统故障发生率。

十一、为增加整机的安全性能，在车架内侧贴焊加强筋板（此种工艺生产国内并不多见），因此，整机重量比国内同类大多数机型重500kg。前后车架铰接处采用u40关节轴承结构，保证车架孔不会被磨大而报废。车架采用优质16mn钢板焊接，具有足够的强度和刚度。

十二、常林股份有限公司系列装载机在矿山、矿场、山洞上大量使用，装运石块效率高。