

兰州出售11年8成新徐工LW300F装载机

产品名称	兰州出售11年8成新徐工LW300F装载机
公司名称	中建集团上海有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	品牌:11年8成新徐工LW300F装载机 型号:11年8成新徐工LW300F装载机
公司地址	上海市闵行区漕宝路5188弄
联系电话	021-61553167 15000764738

产品详情

3吨徐工LW300F装载机

项目 参数 单位

额定载荷 3.0 t

铲斗容量 1.8 m³

卸载高度 2892 mm

卸载距离 1104 mm

最大掘起力 120 kn

最大牵引力 90 kn

整机外型尺寸 长 × 宽 × 高 6905 × 2470 × 3028 mm

整机重量 10.0 t

动臂提升时间 5.65 s

三项和时间 10.3 s

轴距 2600 mm

最小转弯半径 (铲斗外缘) 5925 mm

额定功率 92 km/h

行驶速度 一档(前进/后退) 0 ~ 10/14 km/h

二档(前进/后退) 0 ~ 16/25 km/h

三档(前进) 0 ~ 21 km/h

四档(前进) 0 ~ 35 km/h

加长臂产品参数

铲斗容量 1.5/1.8 m³

额定载荷 2.6/2.6 t

整机外型尺寸 长 × 宽 × 高 7127 × 2470 × 3028 ; 7226 × 2470 × 3028 mm

卸载高度 3253/3200 mm

卸载距离 1051/1142 mm

整机重量 10.2/10.2 t

变形机具参数 - 抓草机

卸载高度 2948 mm

卸载距离 2036 mm

钳体宽度 2200 mm

最大张口 2800 mm

变形机具参数 - 夹钳 (iii)

卸载高度 2551 mm

卸载距离 837 mm

最小抱圆直径 590 mm

最大张口 1700 mm

变形机具参数 - 侧卸

铲斗宽度 2650 mm

外型尺寸 7.25 × 2650 × 3028 mm

卸载高度 (正/侧) 卸 2725/3524 mm

卸载距离（正/侧）卸 1109/175 mm

举升高度（正/侧）卸 4980/5928 mm

变形机具参数 - 滑叉

收叉角度 17.2 °

机具长度 1575 mm

机具宽度 1980 mm

机具高度 1200 mm

叉齿长度 1050 mm

性能特点：

lw300f装载机是徐工在广受市场欢迎、素有“小金刚”之称zl30e(lw321f)基础上的升级换代产品，在保持老产品成熟、可靠的同时，实施全方位改进提升，全面领先于同类产品。特别是在全行业率先采用了全金属模压驾驶室、机罩，电泳涂漆，有效防锈，长久保持新车成色。该车是一款集效率、力量、长寿、舒适、美观于一身的工业精品，全面适用于各类工况。

力量大

保持转斗缸径160mm超大尺寸的同时，动臂缸径由110mm加大至125mm，动臂提升力增加29%。

12吨的强大转斗掘起力，保证各种恶劣工况的杰出适应。

7吨的强大动臂提升力，保证满足各种高强度作业方式。

效率高

采用125工作泵，排量大，供油强，“三项和”仅10.3秒。

转弯半径仅5420mm，运行距离短，装载速度快，节油高效。

单泵分流，负荷传感转向，流量大，动力足，轻便高效。

强度高

超强重载设计，前后车架均采用箱型结构，板材厚，强度高。

关键结构件均采用有限元分析，确保满足各类险重工况。

寿命长

关键铰接部位两级防尘，磨损小，寿命长。

耐磨刀板、斗齿，寿命更长久。

液压管路采用24°锥加O型圈两道密封，解决共性的渗漏难题。

易磨损油管加装保护套，延长使用寿命。

满斗系数高

加长斗底，斗型锐利，易切入，收料多。

缩小张角，减小断面，易推进，易提升。

维护方便

液压油箱回油路的独立腔设计，保证了维修保养的方便性。

机罩采用上翻式大侧门，开启度大，检修更方便。

经典的定轴式变速箱，成熟、稳定、易维护，配件易选易购。

驾驶舒适

驾驶室内饰豪华，空间大，视野宽。

可调式豪华座椅，美观大方，乘坐舒适。

实现行业领先水平的关键突破

国内率先全面启动汽车制造工艺，采用全金属模压覆盖件，电泳涂漆，有效防锈，长久保持新车成色，转手残值高。