

# 临沂市罗庄区发电机租赁/罗庄区出租大型发电机

产品名称	临沂市罗庄区发电机租赁/罗庄区出租大型发电机
公司名称	荣升机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 型号:50-2000KW 用途:提供用电需求
公司地址	各地区设有办事处
联系电话	1800-6359108 18006359108

## 产品详情

本公司是中国地区从事租赁销售进口发电机组先驱之一。

本公司经营项目：是销售，美国康明斯、英国劳斯莱斯、德国道依茨，瑞典富豪等柴油发电机组的出租销售及原装零配件，机组的维修、保养。

发电机功率范围：30KW、50KW、100KW、120KW、150KW、200KW、250KW、310KW、400KW、500KW、600KW、800KW、1000KW、1200KW、1340KW、1500KW、1600KW。

按应用场合的不同可对机组作如下选型。

### (1) 标准机组

标准机组广泛应用于机房内安装的一般场所。机组主要由柴油机、发电机、控制系统、机座、减震装置、冷却系统、供油系统、和输出保护开关等部分组成。

### (2) 防护型机组

防护型机组应用于对噪声没有特殊要求的户外场所。主要由标准机组、防护罩壳、排烟系统等组成。由

于防护罩壳没有设置降噪装置，只要满足通风和防雨雪条件即可，故其外形体积较小，300千瓦发电机出租，成本较低。机组运行时开门开窗通风。防护型电站可以单台，也可以多台并联使用，1000千瓦发电机出租，多台并联使用特别适用于负载变化较大、连续运行可靠性要求较高及低成本经济使用的场合，云东海发电机出租，如配套油田钻机等。

### (3) 防音型机组

防音型机组广泛应用于对环境保护有特殊要求的户外或室内需要防护降噪的场所，800千瓦发电机出租，主要由标准机组、防音罩壳、进排风降噪装置和排气降噪装置等组成，其主要特征是防音罩壳设置隔音和吸音层、进排风通道做降噪处理、排气采用工业型和住宅型消声器的组合，分别降低其高频和低频段的噪声。标准防音型机组噪声一般在78~85dB(A)，超级防音型机组噪声一般在70~78dB(A)。超级防音型机组是在标准防音型机组的基础上对噪声排放采取更加严格的控制措施，如采用迷宫式进排风通道设计等来实现的。

使用我公司出租出售的柴油发电机组该怎样维护保养

柴油发电机组出租的冷却方式

水冷却方式：水冷却方式是用水作为冷却介质，将柴油机受热零件的热量传达出去。这种冷却方式的特点是，当气温或工作负载变化时，便于调节冷却强度。水冷却方式有开式和闭式两种。开式冷却系统中，循环水直接与大气相通，冷却系统内的蒸汽压力总是保持为大气压力。闭式系统中，发电机机组出租，水在密闭系统内循环，冷却系统的蒸压力大于大气压力，由于冷却水温与外界气温温差加大，因而提高了整个冷却系统的散热能力。

导致柴油发电机活塞烧损的主要原因有：

- 1.喷油器滴油或者雾化不良，柴油发电机内燃油长时间再活塞顶部燃烧，造成活塞顶部高温，从而使活塞烧损。
- 2.柴油发电机活塞严重磨损或者断裂机油上窜，导致活塞烧损。
- 3.选择了劣质润滑油，加速了柴油机汽缸磨损，曲轴箱废气压力增大，静音发电机出租，燃烧室内积碳增多，从而导致活塞烧损。
- 4.柴油机各缸供油量和供油时间不均匀，使部分汽缸燃烧过程恶化，形成积炭，蚌埠发电机出租，柴油燃烧的热量使部分汽缸内的活塞顶温度过高，导致柴油机材料热疲劳而烧熔，应急发电机出租，导致活塞烧损。

为何冬季发电机组启动困难？

冬季启动柴油发电机组较困难，启动时间较长且启动次数较多，易使电磁开关内部的活动触片与两个接线柱的静触头接触不良或烧结在一起。用一块蓄电池启动的柴油发电机组，若在冬季启动很困难，可采有两块蓄电池并联启动（目的是在电压不变的情况下，用增加蓄电池容量的方法对柴油机进行启动），但问题的关键是个别柴油发电机操作人员将两块蓄电池串联在一起，用增加电压的方法启动柴油发电机组。若电磁开关要求用12V直流电启动，而用24V的蓄电池启动柴油发电机组，就更易使电磁开关内部的活动触片与两个接线柱的静触头接触不良或烧结在一起。