DL2007电子水准仪

产品名称	DL2007电子水准仪
公司名称	三鼎测绘仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:三鼎光电 型号:DL2007水准仪
公司地址	邵阳市大祥区西湖路十中对面三鼎测绘
联系电话	15211908606

产品详情

方便的数据通讯功能；

提高工作效率，降低人工劳动量；

提高测量精度，避免人为误差；

自动观测、自动记录，提升作业自动化程度。

自动读数：避免误读以及人为读数误差；

精度高：仪器可进行多次读数取平均值；

速度快：与传统仪器相比可以节省1/2左右的测量时间；

效率高：具有丰富的测量软件支持，自动平差，可实现内外业一体化；

自动存储：可选择仪器内存或sd卡存储，实现无纸化作业。

主要用于建筑工程测量控制网标高基准点的测设，以及厂房、大型设备基础沉降观察的测量。在设备的安装工程项目实施中，用于连续生产线设备测量、控制网标高基准点的测设、及安装过程中对设备安装

标高的控制测量。

参数　　型号		dl-202	dl-201	dl-2007
高程测量精度（每公里往返测标准）	电子读数	1.5mm	1.0mm	0.7mm
	光学读数	2.0mm		
距离测量精度	电子读数	d≤10m：10mm；d＞10m：d*0.001		
测程	电子读数	1.5mm~100m		
最小显示	高差	1mm/0.5mm	1mm/0.1mm	
	距离	0.1/1cm		
测量时间		一般条件下小于3秒		
望远镜	放大倍率	32x		
	分辨率	3"		
	视场角	1°20′		
	视距乘常数	100		
	视距加常数	0		

补偿器	类型	磁阻尼摆式补偿器	
	补偿范围	＞±12′	
	补偿精度	0.50"/1′	0.30"/1′
数据存储	内存	16mb	
	点号	递增	递增/递减/自定义
	接口	usb	
圆水准器灵敏度		8′/2mm	
自动断电		5分钟/off	
水平度盘	刻度值	1°	
显示器		带照明的128*32点阵液晶	带照明的160*64点阵液晶
工作温度		-20°C~50°C	
尺寸(mm)		230(长)×150（宽）×210（高）	
重量		2.5kg	