

矿用阻燃光缆MGTS-8B MGTS-96B光缆 矿用铠装光缆

产品名称	矿用阻燃光缆MGTS-8B MGTS-96B光缆 矿用铠装光缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	天联:天联牌光纤光缆 型号规格:MGTS-96B 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用阻燃光缆MGTS-8B MGTS-96B光缆 矿用铠装光缆

标准煤矿井筒用阻燃综合光缆MGTS33（钢丝加强型）

产品描述：

标准煤矿井筒用阻燃综合光缆MGTS33的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。缆芯是一根磷化钢丝或挤上聚乙烯的磷化钢丝，5~12根松套管(或填充绳及信号线)围绕加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物后钢带纵包内护套后，钢丝绞合铠装后，蓝色阻燃外护套成缆。

产品特点：

控制光纤的余长保证了光缆具有很好的抗拉性能和温度特性

松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护

良好的抗压性及柔软性

采用下列措施来确保光缆的防水性能

单根钢丝加强件

松套管内填充特种纤膏

缆芯填充

良好的防水材料防止光缆纵向渗水

技术参数：

光缆芯数 光缆直径 光缆重量 允许拉伸力 允许压扁力

(mm) (kg/km) 长期/短期(N) 长期/短期(N/10cm)

2~30芯 15.2 475 4000/10000 1000/3000

使用温度：-40 至 +60

弯曲半径：静态 12.5倍光缆外径

动态 25倍光缆外径

适用：竖井（井筒）

松套管识别色谱序号1112颜色红绿天联品牌电线电缆 销售郭婷 全国供货 光纤识别色谱序号1112颜色蓝橙绿棕灰白红黑黄紫粉红青绿 光纤颜色一般按蓝、橙、绿、棕、灰、白（本）、红、黑、黄、紫、粉红、青绿顺序使用，在不影响识别时优先使用本色代替白色，当束管中光纤无本色时，允许用本色代替一个光纤颜色，具体芯数与颜色如下：

2芯：蓝、本；

4芯：蓝、橙、绿、本；

6芯：蓝、橙、绿、棕、灰、本；

8芯：蓝、橙、绿、棕、灰、本、红、黑；

10芯：蓝、橙、绿、棕、灰、本、红、黑、黄、紫；

12芯：蓝、橙、绿、棕、灰、本、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。

矿用光缆产品技术特点编辑

- 1、套管设计，使套管具有良好的柔韧性和抗侧压性能；
- 2、余长控制工艺，使光缆具有优异的机械和环境性能；
- 3、外径小，具有优越的抗拉性能便于安装敷设；

4、钢带铠装抗侧压性能优良，具有防鼠能力。

5、产品敷设方式：竖井、巷道。