

一体化净水设备水库水转换为生活用水

产品名称	一体化净水设备水库水转换为生活用水
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

一体化净水设备水库水转换为生活用水

一体化净水设备水库水转换为生活用水

本公司专业生产板框压滤机，高压隔膜全自动压滤机，污水处理选型，整套污水处理设计和安装，承接矿山污水处理设备，洗沙污水处理设备，压滤机供应过滤机大小规格，板框式过滤机，厢式过滤机，pp橡胶隔膜过滤机，可配置全自动系统，各种压滤机配件，滤板，滤布，手柄，水嘴，皮带输送机，各种型号油缸及液压电器原件

一体化净水设备水库水转换为生活用水

一、一体化净水设备水库水转换为生活用水——简介洗车污水中含有油类、**物、阴离子合成洗涤剂类等大量污染物质，如不经处理就直接排放，势必对水体造成污染。另外，洗车污水的水质也不尽相同，这也是洗车污水处理的一个挑战。针对这一情况，我公司凭借其过硬的技术人才，经过不断地努力，研制开发出了新型洗车循环水处理设备，洗车水经树立循环净化水处理设备后循环回用，以达到既环保又节水省钱的目的。

二、一体化净水设备水库水转换为生活用水——工艺详解1、SBR法：由于人工管理繁琐未予推广。此法集进水、曝气、沉淀、出水在一座池子中完成，常由四个或三个池子构成一组，轮流运转，一池一池地间歇运行，故称序批式活性污泥法。现在又开发出一些连续进水连续出水的改良性SBR工艺，如ICEAS法、CASS法、IDEA法等。这种一体化工艺的特点是工艺简单，由于只有一个反应池，不需二沉池、回流污泥及设备，一般情况下不设调节池，多数情况下可省去初沉池，故节省占地和投资，耐冲击负荷且运行方式灵活，可以

从时间上安排曝气、缺氧和厌氧的不同状态，实现除磷脱氮的目的。但因每个池子都需要设曝气和输配水系统，采用汲水器及控制系统，间歇排水水头损失大，池容的利用率不理想，因此，一般来说并不太适用于大规模的城市污水处理厂，并且此种工艺同时脱氮除磷时操作复杂，维护要求高，运行队自动控制依赖性强，且池体容积较大，成本较高。

2、A/A/O法(Anaerobic—Anoxic—Oxic)优点：(1)该工艺为较简单的同步脱氮除磷工艺，总的水力停留时间，总产占地面积少于其它的工艺。(2)在厌氧的好氧交替运行条件下，丝状菌得不到大量增殖，无污泥膨胀之虞，SVI值一般均小于100。(3)污泥中含磷浓度高，具有很高的肥效。(4)运行中勿需投药，两个A段只用轻缓搅拌，以不啻溶解氧浓度，运行费低。

三、一体化净水设备水库水转换为生活用水——设备开机步骤

- 1) 配备加入絮凝剂，配好剂，启动搅拌系统。
- 2) 启动空压机，打开进气阀，将进气压力调整到0.2MPa。
- 3) 开启容器水泵，向容器罐进水，调节容器罐水位至容器罐液位计的1/3左右，此时容器罐的压力应达到0.4MPa，容器进水泵连续正常工作3-10min后，方可开动气浮进水泵。
- 4) 根据出水水质变化，调整加药量、进水量、容器水量，保出水水质。
- 5) 根据浮渣生成情况，控制出水闸板，调整浮渣液位至刮渣机排泥要求，启动刮渣机进行刮渣。
- 6) 开机后应检查气浮进水和排水系统，实现进出水的平衡，保气浮正常工作。

1. 潍坊帝洁环保设备有限公司是一家专业从事一体化生活污水处理设备、气浮机、微电解反应器、芬顿反应器、地理式污水处理设备、二氧化氯发生器、生活污水处理设备、中水回用设备、医院污水处理设备、加药设备、气浮机、脱水机、刮吸泥机、脱氯机等设备已在全国各个城市广泛应用。、的研发、设计、生产、安装、调试污水处理设备的厂家，公司引进国外先进的环保设备技术，专注于环保类设备的研发，现已专业生产包括地理式污水处理设备等二百多个规格的产品