

(美国杜邦品牌TPEE中国授权)总供应商

产品名称	(美国杜邦品牌TPEE中国授权)总供应商
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	苏州市
联系电话	13564996490

产品详情

(美国杜邦品牌TPEE中国授权)总供应商

TPEE应用:成型材料、汽车部件、带类、软硬管道。

G163D具有与橡胶相似的挠性、弹性以及机械强度,但它的耐热性和耐候性比橡胶好。所有等级的SKYPEL都是嵌段共聚物,由聚丁烯一对苯二

应用:燃料水槽part、密封剂、各种齿轮类、键区、电话天线、Phos类、压缩弹簧、管覆层、Inline-skate roller

G172D具有与橡胶相似的挠性、弹性以及机械强度,但它的耐热性和耐候性比橡胶好。所有等级的SKYPEL都是嵌段共聚物,由聚丁烯一对苯二

应用:齿轮、轴承、电话线包线。

TPEE (热塑性聚酯弹性体)/7246/陶氏杜邦

用途:电线电缆,汽车部件

特性备注:High Hardness, 高能量吸收,降噪,良好的抗蠕变性,耐化学性良好,热稳定性,食品接触的合规性

重要参数:熔体流动速率:13 g/10min 密度:1.25 g/cm³

吸水率:0.3 %缺口冲击强度:40 弯曲模量:2410 MPa 热变形温度 :130

生产厂商:陶氏杜邦公司[查看 报价]

TPEE (热塑性聚酯弹性体) /H5550B/晨光科新

用途:薄膜级

特性备注:中低模量挤出和吹塑级,含有抗氧化剂;在低温性能、抗屈挠疲劳性能、优异的抗蠕变性。

重要参数:熔体流动速率:2 g/10min 拉伸强度:30 MPa 断裂伸长率:360 %弯曲模量:90 MPa 硬度:50
脆化温度:-70 C