

美国杜邦(TPEE中国合作)原材料公司

产品名称	美国杜邦(TPEE中国合作)原材料公司
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	苏州市
联系电话	13564996490

产品详情

美国杜邦(TPEE中国合作)原材料公司

TPEE是什么塑料说明;

TPEE (热塑性聚酯弹性体)是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚物。

TPEE塑料的特性如下;

- 1.良好的抗蠕变,抗冲击和性能。
- 2.高冲击强度和良好的低温柔韧性。
- 3.温度上升时保持良好的性能。
- 4.良好的对化学物质, 油品,溶剂和天气的抵抗能力。
- 5.高抗撕裂强度及高耐摩擦性能。
- 6.易加工且具经济性。
- 7.良好的可回收性。

现货供应Hytrel HTR8808 BK316 TPC 60 Shore

D,高粘度热塑性聚酸弹性体,专为吹塑成型而设计。它在高温下具有非常好的机械性能

并且对大多数汽车流体具有出色的耐受性。

现货供应Hytrel HTR8813 BK320 TPC为挤出和注塑成型开发的55 Shore D、阻燃鹵化高性能聚酯弹性体

现货供应Hytrel HTR8895 BK320 TPC 43 Shore D,设计用于需要高熔体粘度的吹塑或加工技术。

现货供应Hytrel HTR8936 BK320 TPC 54 Shore D,高粘度热塑性聚酯弹性体,专为吹塑成型而设计具有出色的耐酸性和耐热老化性。

现货供应Hytrel 21UV TPC为增强抗紫外线性而开发的聚酯弹性体浓缩物

现货供应Hytrel 3046 NC010 TPC为注塑成型开发的30 Shore D高性能聚酯弹性体

现货供应Hytrel 3078 TPC耐不色稳定剂的30肖氏D高性能聚酯弹性体

现货供应Hytrel 3078 BK176是一种模量非常低的牌号,标称硬度为30D。它可以通过许多传统的热塑性加工技术进行加工,如注塑和挤

出。

现货供应Hytrel 30HSTPC为提高耐热老化性而开发的聚酯弹性体浓缩物

现货供应Hytrel 4039 TPC用于注塑成型的高流动性40 Shore D高性能聚酯弹性体