

# 塞拉尼斯Santoprene(弹性体塑料)TPV总经销商

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 塞拉尼斯Santoprene(弹性体塑料)TPV总经销商 |
| 公司名称 | 苏州众思诚新材料有限公司                 |
| 价格   | .00/吨                        |
| 规格参数 | 塞拉尼斯:品牌经销<br>产地:正规渠道         |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号              |
| 联系电话 | 13564996490                  |

## 产品详情

塞拉尼斯Santoprene(弹性体塑料)TPV总经销商

TPV热塑性硫化橡胶(英文为Thermoplastic Vulcanizate),又称聚烯烃合金热塑性弹性体,

品名:TPV

厂商:塞拉尼斯

TPV材料其的特点是耐候性能特别好,耐紫外线和臭氧,耐高低温也不错,耐弯曲性能很好!使用时不需要硫化,可以用注塑、挤出、吹塑、压

延等热塑性方法加工。

TPV性能简介:

TPV(EPDM/PP)是由三元乙丙胶作橡胶相,PP作连续相经动态硫化得到的稳定的弹性体。其耐环境性能相当于通用型三元乙丙胶材料,耐

油耐溶剂性能与通用氯丁橡胶不相上下。

TPV基本性能特点有:

- 1、环保无毒安全
- 2、耐温-60--135 ° C
- 3、宽广的硬度范围(35A-50D)

- 4、压缩变形级变形小
- 5、\*的抗动态疲劳性能
- 6、很高的抗撕裂强度
- 7、极优的耐臭氧及耐候性能
- 8、良好的耐磨性能
- 9、触感优异柔软

Santoprene TPV 121-79W233注射。具有出色的粘附硫化EPDM橡胶特殊配方,以取代汽车玻璃滑道转角成型应用。汽车应用,密封件垫片应用。84A黑色。

Santoprene TPV 121-80注射挤出,吹塑成型或真空成型。良好的物理性能和耐化学性出色的抗曲疲劳性,良好的耐臭氧,抗紫外线。汽车应用密封件和垫片。85A黑色。

Santoprene TPV 121-80B230注射。以取代汽车玻璃滑道转角成型应用。增强摩擦系数属性。汽车应用,汽车外饰。79A黑色。

Santoprene TPV 121-80M300注塑。专为汽车的内饰的应用要求低雾和良好的外观。汽车内,外饰应用。密封件和垫片。80A黑色。

Santoprene TPV 121-80W175挤出热成型或真空成型。良好的物理性能和耐化学性,出色的抗曲疲劳性,良好的耐臭氧抗紫外线。可用于薄壁或复杂的异型材挤出应用而设计。汽车应用,密封件,垫片。86A黑

Santoprene TPV 121-85M100注塑。良好的物理性能和耐化学性。 , 专为快速简便注塑成型,特别是几何形状复杂的零件,用于密封应用。91A色

Santoprene TPV 121-87注塑,挤出,吹塑成型或真空成型。良好的物理性能和耐化学性出色的抗曲疲劳性,良好的耐臭氧,抗紫外线。汽车应用密封件和垫片。93A黑色。

Santoprene TPV 123-40注塑挤出,吹塑成型或真空成型。良好的物理性能和耐化学性出色的抗曲疲劳性,良好的耐臭氧抗紫外线。汽车应用。41A黑色。

Santoprene TPV 123-50注塑挤出,吹塑成型或真空成型。良好的物理性能和耐化学性,出色的抗曲疲劳性,良好的耐臭氧抗紫外线。汽车应用,密封件和垫片。51A黑色。

Santoprene TPV 123-50W175注塑,挤出,或真空成型。良好的物理性能和耐化学性出色的抗曲疲劳性,良

好的耐臭氧，抗紫外线。汽车应用,密封件和垫片。51A黑色。