无菌均质器 拍打式

产品名称	无菌均质器 拍打式
公司名称	南京顺流仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:顺流制造 型号:SL-5D
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥街道和燕路251号1幢2605室
联系电话	025-85557082 13376091808

产品详情

型号:sl-5d **品牌:**顺流制造 购买反馈

无菌均质器技术参数： 1、容量：30-400ml
2、定时时间：1秒~100分钟或连续运行（可同时编程3组定时设定值）
3、拍击速度：3~12次挤压/秒（可同时编程3组速度设定值） 4、拍击可调间距：0~40mm
5、外形尺寸：380×220×330mm 6、使用环境温度：0~35℃ 7、重量：22kg 8、电源：220v/50hz 180w 9、无菌均质袋尺寸：17×30cm 10、液晶显示 无菌均质器注意特点： 无菌均质器又称均质机，广泛用于动物组织，生物样品等均值等处理，无菌均质器在食品、药品、化妆品、临床、分子学、毒素及细菌检测等领域均可应用，特别适合于微生物检测样本的制备。无菌均质器采用不锈钢系统，可有效的分离护体样品表面和被包含在内的微生物均一样品，样品装在一次性无菌均质袋中，不与仪器接触，具有均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理，不需洗刷器皿的特点，满足快速、结果准确、重复性好的要求。无菌均质器也适合肿瘤组织（如肝癌、胃癌等）的匀浆，既可得到大量的单细胞（2分钟内可达2×105），必要时可通过延长均质时间，对组织细胞实现柔软的破碎。更多顺流无菌均质器信息可以咨询我们的在线客服或者技术人员。