

人防通风双侧套管的用途

产品名称	人防通风双侧套管的用途
公司名称	河南建昊管道设备制造有限公司
价格	60.00/件
规格参数	建昊:1 dn100:1 巩义市西村镇:1
公司地址	巩义市西村镇
联系电话	18569906073

产品详情

波纹补偿器属于补偿元件的一种类型。其利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛

金属软管接头是现代工业管路中的一种高品质的柔性管道。它主要由波纹管、网套和接头组成。它的内管是具有螺旋形或环形的薄壁不锈钢波纹管，波纹管外层的网套，是由不锈钢丝或钢带按一定的参数编织而成。

防水套管是管道穿过铁道、马路、街道等处，为防止管道受荷载被压坏，而在管道外部设置保护性套管，如:大口径混凝土管道，大口径钢管等避免外力(荷载)直接作用在管道外壁上，造成管道破损，而采取的措施。

伸缩接头是指管路补偿接头，是泵、阀门，管道等设备与管道连接的新产品，通过螺栓把它们连接起来，使其成为整体，并有一定的位移量，分为AY型压盖式伸缩接头，AF型法兰式松套伸缩接头，BF型单法兰限位伸缩接头，B2F型双法兰限位伸缩接头，BY型压盖松套限位伸缩接头，CF单法兰传力接头，C2F双法兰传力接头等。