

全自动励磁柜全自动励磁屏

产品名称	全自动励磁柜全自动励磁屏
公司名称	深圳市国立旭振电气技术有限公司
价格	25000.00/套
规格参数	品牌:国立旭振 型号:GLXX-1 电压等级:400
公司地址	深圳市龙岗区军田路22号
联系电话	0755-89896282 13510868053

产品详情

glxx-1/2励磁柜

国立旭振glxx-1/2发电机智能数控励磁控制屏适用于各种功率同步发电机。

励磁控制屏以本公司的gdf-2\gdf-4\gdf-5智能数控励磁控制器为核心组成可控硅励磁控制系统。整个励磁控制系统只要一键启动后，即可实现励磁控制全自动，无人值守运行！用户需要修改励磁运行参数时可做到“随心所欲”。是现时国内最先进的励磁控制系统之一。励磁柜采用的励磁控制器为最新一代产品，彻底解决了传统励磁控制器和市场销售产品存在的问题，并可以与市场上同类产品进行比较，是现时最先进的励磁控制器之一。

主要特别功能：

- 1、励磁控制回路调试功能；
- 2、电压自动恢复功能，防止过电压；
- 3、自动识别停机过程并进行可调整的灭磁控制；
- 4、发电机电压恒定功能

- 5、 “独立小电网运行”功能，通过软件设置可实现该功能，适合工厂自行组合小电网的柴油发电机组并列运行。
- 6、 50hz或60hz运行频率适应功能。
- 7、 防止发电机过电流功能；
- 8、 带通讯功能，可以远程控制。

二、技术参数

1. 适用范围: 适用于机端电压为400v/100v的有刷励磁发电机组。

适用于机端电压为6300/10500的有刷励磁发电机组

励磁电源：发电机机端三相四线电压400v/230v/100

电网取样：电网线电压a、b相400v。

电 流：串发电机定子c相电流互感器，额定电流：5a。

并网识别：发电机出口断路器的辅助接点：常开接点。

2. 励磁输出：

输出直流励磁流至发电机转子励磁回路的正、负极。

3. 环境温度: $-10^{\circ}\text{c} \sim +50^{\circ}\text{c}$ 海拔：2500米以下地区

4. 外型尺寸：控制屏（高）2200 mm ×（宽）800 mm ×（深）600mm

三、订货须知

- 1、 本控制屏按客户的励磁功率不同需求专门分类制造励磁变压器。
- 2、 订货前须提供发电机额定励磁参数：励磁电压、励磁电流、发电机功率大小。
- 3、 通用型的控制器不设上位机通讯接口，如果需要请在订货时提出。
- 4、 经电压互感器的高压发电机组控制屏需要订做。

