

# 安方高科 单门屏蔽机柜 屏蔽机柜

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 安方高科 单门屏蔽机柜 屏蔽机柜                     |
| 公司名称 | 安方高科电磁安全技术(北京)有限公司                   |
| 价格   | .00/件                                |
| 规格参数 | 安方高科:电磁屏蔽机柜<br>ASC系列:屏蔽机柜<br>北京:自己品牌 |
| 公司地址 | 北京市海淀区中关村永丰产业基地丰德东路9号                |
| 联系电话 | 15201392867                          |

## 产品详情

### 单门电磁屏蔽机柜

电磁屏蔽机柜是一种标准的电磁防护设备,该机柜综合运用屏蔽、隔离、接地等电磁泄漏抑制技术,能够有效地抑制柜内服务器、交换机等电子设备的电磁辐射,防止外界的电磁干扰。其电磁屏蔽效能符合保密标BMB19-2006中的C级要求,其外形美观、重量轻、使用方便、xingjiabigao,适用于党政军机关、budui、电子政务、电子商务、金融等部门。

一、产品结构

一、产品结构

图1 金甲PG型电磁屏蔽机柜结构示意图（具体以实物为准）

电磁屏蔽机柜由四大部分组成：箱体、前门、机架。箱体为机柜的主体部分，前门装有门刀，在箱体下部装有波导管、进风波导窗、电源滤波器；顶部装有排风波导窗和6位排风扇；柜门由门板、屏蔽机构、把手组成，开关门轻便；底部带有脚轮架，可装脚轮，便于搬运。机架上装有隔板，放置服务器、交换机等电子设备。

## 二、主要技术指标

1. 屏蔽效能：符合国军标BMB19-2006中的C级要求；
2. 工作电压：AC220V  $\pm$  10%，50Hz；
3. 最大工作电流：16A；
4. 双绞线波导管：外径 12，数量5根；
5. 光纤波导管：外径 16，数量5根；
6. 规格尺寸：680 mm（宽） $\times$  950mm（深） $\times$  2000 mm（高）；
7. 重量：约180 Kg。