

无烟煤滤料 无烟煤滤料价格

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 无烟煤滤料 无烟煤滤料价格 |
| 公司名称 | 河南金冠水处理有限公司 |
| 价格 | 1280.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:金冠 型号:无烟煤滤料 |
| 公司地址 | 河南省郑州市巩义市回郭镇工业园区 |
| 联系电话 | 0371-64234888 13526520788 |

产品详情

无烟煤滤料

无烟煤滤料是目前普遍采用的最佳过滤材料。矿源主来自山西晋城和阳城两大煤田。它用途广泛，适应范围大。可用于生活饮用水和工业生产用水以及各种池型的普通快滤池。双层及三层滤池，各种污水过滤器，净水机械过滤器及化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理。无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求：机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分比按质量计）。化学性质稳定，不含毒物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。出厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：盐酸可溶率为0.68%（部颁标准为3.5）在各类水源中均可达到良好的净化效果。粒径级配合理，比表面积大。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。均匀系数（k60）不大于1.5（日本标准），不均匀系数（k80）在1.6-2.0之间，空隙率大于50%。粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于5%，大于指定上限粒径按重量计不大于5%。

| 无烟煤滤料理化分析 | | | | | |
|-----------|--------------------------|------------------------|------|------|-------|
| 分析项目 | 鉴定数据 | 分析项目 | 鉴定数据 | 分析项目 | 鉴定数据 |
| 比重 | 1.5-1.6g/cm ³ | 大于1.8g/cm ³ | 3% | s含量 | 0.05% |

| | | 物质 | | | |
|------|------------------------|-------|---------------------|---------|-------------|
| 容重 | 0.947g/cm ³ | 盐酸可溶率 | 0.68% | pb含量 | 0.045% |
| 破碎率 | 0.4% | 孔隙率 | 51.9% | cu含量 | 0.025% |
| 磨损率 | 0.62% | 均匀系数 | k ₆₀ 1.5 | zn含量 | 0.04% |
| 灰粉 | 1.1% | 不均匀系数 | k ₈₀ 1.8 | 燃烧值 | 6800kcal/kg |
| 固有水分 | 1% | c含量 | 90% | 其它重金属含量 | 不超过国家饮用水标准 |