

风机引道真空压力传感器，负压气体压力传感器

产品名称	风机引道真空压力传感器，负压气体压力传感器
公司名称	广东省佛山市浩捷电子仪器有限公司
价格	200.00/支
规格参数	品牌:浩捷电子 型号:PTJ206 输出信号:4-20ma
公司地址	佛山市高明区河江开发区丹霞路18号
联系电话	0757-88220169 15001682702

产品详情

风机引道真空压力传感器，负压气体压力传感器风机引道真空压力传感器，负压气体压力传感器风机引道真空压力传感器，负压气体压力传感器ptj410f负压传感器,负压变送器

浩捷电子负压传感器/变送器特性:

- 1:采用进口扩散硅感压芯体,具有高精度的信号输出和分辨率.
- 2:采用316l不锈钢连接使得传感器外壳更坚固,按装使用长防锈效果对比起别的材质更高.
- 3:采用浩捷电子自主研发的放大系统降低了传感器"死区"零漂的系数.
- 4:调节系统经国家计量院检验,使得传感器准确性真实的提高.
- 5:引用国外不锈钢连接工艺对传感器进行无缝连接,使得传感器在恶劣工作环境下,工作寿命延长.

适用于风机进风口风压测量,容器密封性测量,炉膛负压力的测量,真空泵真空压力测量等等介质压力微弱的负压压力场合的测量与控制。

浩捷电子真空压力传感器/变送器也称之为:绝对真空压力传感器,正负压力传感器/变送器,超低压压力传感器/变送器,负压压力传感器/变送器,真空泵压力传感器/变送器真空泵测控传感器/变送器,真空测试压力传感器/变送器,负压真空压力传感器/变送器,真空度试验测控仪器,管道真空测试传感器/变送器。

浩捷电子真空压力传感器/变送器具体参数:

量程: 0 ~ -1kpa~-10kpa~-50kpa~-100kpa

综合精度: 0.2%fs、 0.5%fs、 1.0%fs

输出信号: 4 ~ 20ma(二线制)、 0 ~ 5v、 1 ~ 5v、 0 ~ 10v(三线制)

供电电压: 24dvc(9 ~ 36dvc)

介质温度: -20 ~ 85

环境温度: 常温(-20 ~ 85)

负载电阻: 电流输出型 : 最大800 ; 电压输出型 : 大于50k

绝缘电阻: 大于2000m (100vdc

密封等级: ip65

长期稳定性能: 0.1%fs/年

振动影响: 在机械振动频率20hz ~ 1000hz内 , 输出变化小于0.1%fs

电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、 四芯航空接插件、 紧线螺母

机械连接(螺纹接口): 1/2-20unf、 m14 × 1.5、 m20 × 1.5、 m22 × 1.5等 , 其它螺纹可依据客户要求设计