

初效袋式过滤器 , 中效袋式过滤器, 高效袋式过滤器

产品名称	初效袋式过滤器 , 中效袋式过滤器, 高效袋式过滤器
公司名称	广州市朗葳空气净化过滤袋设备有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:朗葳 型号:过滤袋
公司地址	广州市南沙新区榄核镇上坭村禺山工业区8号
联系电话	020-34984122 13826106678/18102295809

产品详情

过滤器 空气过滤器 中央空调袋式过滤器 过滤系统专用过滤网 产品特性:

滤材采用超细合成纤维以特殊织法加工而成, 避免旧式玻璃纤维材料所可能对人体造成的不适; 滤料内含防静电纤维, 对次微米 (小于 1) 粉尘过滤效果特别好, 具有高捕尘率, 高粉尘载量及高透气性, 使用寿命长; 各组袋均有定位风道, 确保最佳过滤效果; 每组过滤袋间以金属条固定, 增加滤网强度防止滤袋于高风速时因风力之摩擦而破裂, 滤袋均有六道内衬防止滤袋随风压过度膨胀而降低有效过滤面积与效率; 采用热熔法缝合, 具有良好的气密性及结合强度, 不产生漏气和破裂;

耐湿度强, 可达100%; 常温100.c; 符合防火分类欧洲标准din53438-f1及美国ul900-class2;

用途:空调通风系统过滤; 粗尘过滤系统预过滤; 中效过滤器前道过滤; 细尘, 高效过滤器预过滤;

型号 外形尺寸 袋数 过滤面积 (m2) 各效率规格的初始压降(pa)@额定风量(m3/h) 宽×高×深(mm)
g4(30~35%) f5(40~45%) f6(60~65%) f7(80~85%) f8(90~95%) 24×24×24-8p 592×592×600 8 6.5 27@3400
38@3400 58@3400 68@3400 98@3400 24×24×22-8p 592×592×558 6.1 29@3400 41@3400 62@3400 73@3400
104@3400 24×24×18-8p 592×592×450 4.9 36@3400 51@3400 77@3400 91@3400 98@2550 24×24×15-8p
592×592×381 4.2 42@3400 59@3400 90@3400 106@3400 114@2550 24×24×12-8p 592×592×300 3.4 52@3400
73@3400 111@3400 98@2550 141@2550 24×24×24-6p 592×592×600 6 5.0 35@3400 50@3400 76@3400 89@3400
96@2550 24×24×22-6p 592×592×558 4.7 38@3400 53@3400 81@3400 94@3400 102@2550 24×24×18-6p
592×592×450 3.8 47@3400 65@3400 100@3400 88@2550 126@2550 24×24×15-6p 592×592×381 3.3 54@3400
75@3400 86@2550 101@2550 145@2550 24×24×12-6p 592×592×300 2.6 68@3400 95@3400 109@2550 85@1700
123@1700 20×24×24-6p 490×592×600 6 4.9 36@3400 51@3400 77@3400 90@3400 98@2550 20×24×22-6p
490×592×558 4.6 38@3400 54@3400 82@3400 96@3400 104@2550 20×24×18-6p 490×592×450 3.7 48@3400
67@3400 102@3400 90@2550 130@2550 20×24×15-6p 490×592×381 3.2 55@3400 78@3400 89@2550 104@2550
150@2550 20×24×12-6p 490×592×300 2.6 68@3400 95@3400 109@2550 85@1700 123@1700