

PPR 给水管，价钱低廉

产品名称	PPR 给水管，价钱低廉
公司名称	天津京通管业公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:京通 型号:20-110mm
公司地址	天津宝坻塑料制品工业区潮阳大道10号
联系电话	022-29919888-8012 18202203337

产品详情

ppr 给水管

PPR管又叫做三型聚丙烯管，是采用无规共聚聚丙烯(PPR)为原料，通过注塑或挤出成型工艺，采用气相共聚工艺，成为产品。具有耐高温、耐腐蚀、使用寿命长、重量轻、施工简便、节水节能等优点，且其材料无毒、无异味、无污染，符合卫生要求。PPR管将逐步取代现有的其他种类了水管而成为产品。具有耐高温、耐腐蚀、使用寿命长、重量轻、施工简便、节水节能等优点，且其材料无毒、无异味、无污染，符合卫生要求。

京通管业公司生产的PPR管系列产品严格按照ISO9001质量管理体系标准进行生产，并通过了ISO9001质量管理体系认证。产品性能

项目	指标		试验方法
	管材	管件	
密度 g/cm ³ (20)	0.89~0.91		gb/t1033
导热系数 w/m.k (20)	0.23~0.24		gb/t3399
线膨胀系数 mm/mk	0.14~0.16		gb/t1036
弹性模量 n/mm ² (20)	800		gb/t1040

拉伸强度 mpa	20		gb/t1040
纵向回缩率 (135 , 2h)	2%	-	gb/t6671.3
摆锤冲击试验 (15j , 0 , 2h)	无渗漏 无破裂	-	gb/t1043
摆锤冲击试验 (20 , 1h , 环应力16mpa)	无渗漏 无破裂	-	gb/t6111
管材液压试验 (95 , 1000h , 环应力3.5mpa)	无渗漏 无破裂	-	gb/t6111
管材液压试验 (110 , 8760h , 环应力1.90mpa)	无渗漏 无破裂	无渗漏 无破裂	gb/t6111
管材液压试验 (20 , 1h , 试验压力为2.4倍公称压力)	破损率 < 10%		gb/t6111

产品优点

- 1.卫生、无毒、无锈蚀、永不结垢。
- 2.耐高温、耐高压。
- 3.采用热熔连接管材、管件同质熔化为一体，安全可靠永不渗漏。
- 4.导热系数低保温性能好。
- 5.重量轻、搬运方便、施工强度低。
- 6.管道内壁光滑、压力损失小、水流速度快。
- 7.管道传送噪声小。
- 8.产品色彩柔和、外形美观、室内明装、暗装均可。
- 9.安装简易、快捷、施工费用低。
- 10.使用寿命长，在正常条件下，使用寿命可达50年以上。

产品应用

- 1.民用和工业建筑物内的冷热水系统。
- 2.工业用压缩空气管网系统。
- 3.饮用水系统和食品工业管道系统。
- 4.花园和温室的灌溉管网系统。
- 5.传统供热采暖管道系统。
- 6.中央空调管道系统。

“厂家直销” “价钱优惠” “质量保证” “生产物流一体化” “好管选京通 放心用一生”

公司名称：天津京通管业有限公司

联系电话:13672175555 (付先生)

传真 : 022-29915666