

PVC-U排水管质保50年

产品名称	PVC-U排水管质保50年
公司名称	天津京通管业公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:京通 型号:50-630mm
公司地址	天津宝坻塑料制品工业区潮阳大道10号
联系电话	022-29919888-8012 18202203337

产品详情

pvc-u排水管

产品介绍

pvc-u排水管是技术成熟的排水管系列产品，在国内外已获得广泛应用。产品有铸铁管无以比拟的长久寿命，耐腐蚀等优点；在施工上更有重量轻便于搬运安装以及连接简易等特点、广泛应用于民用建筑排水排污，化工排水排污，排雨水等领域。pvc-u排水管管材、管件符合gb/t5836.1-2006和gb/t5836.2-2006的标准要求。产品有直管、扩直口管和扩凸口管三种形式，可使用多种管道连接方式。此外，公司还开发了用于排雨水的压力排水管和美观的方形雨落水管用于不同建筑的排雨水设计及工程；开发了可降低排水噪音的螺旋消音管、中空螺旋消音管以及中空壁消音管系列排水管。本公司生产的管材规格齐全，管件配套完备，可以满足各种设计要求。

产品性能

项目	技术指标
密度 (kg/m ³)	1350 ~ 1550
维卡软化温度 ()	7
纵向回缩率 (%)	5
二氯甲烷浸渍试验	表面变化不劣
拉伸屈服强度 (mpa)	40
落锤冲击试验 (tir)	10%
水密性试验	无渗漏
气密性试验	无渗漏

产品优点

1. 管材表面硬度和抗拉强度优，管道安全系数高。
2. 抗老化性好，正常使用寿命可达50年以上。
3. 管道对无机酸、碱、盐类耐腐蚀性能优良，适用于工业污水排放及输送。

4. 管道摩阻系数小，水流顺畅，不易堵塞，养护工作量小。

5. 材料氧指数高，具有自熄性。

6. 管道线膨胀系数小，为 0.07mm/m ，受温度影响变形量小。导热系数和弹性模量小，与铸铁排水管相比抗冻性能优良。

7. 管道、管件连接可采用粘接，施工方法简单，操作方便，安装功效高。

产品应用

工业与民用建筑室内外排水管道工程，连续排放生活污水温度不大于 40°C ，瞬间排放污水温度不大于 80°C ；以及对于管材不起腐蚀作用的工业废水均可使用。

产品规格

品名	规格 (mm)	
	外径	壁厚
upvc 排水管	50	2
	75	2.3
	110	3.2

160	4
200	5
250	6
315	7
400	8
500	10
630	10

“厂家直销”“价钱优惠”“质量保证”“生产物流一体化”“好管选京通 放心用一生”

公司名称：天津京通管业有限公司

联系电话:13672175555（付先生）

传真：022-29915666