

32芯SMC光分路器配线箱

产品名称	32芯SMC光分路器配线箱
公司名称	宁波慈溪市巨富通信设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波慈溪市观海卫工业园东区
联系电话	13884448128

产品详情

光纤配线箱爆价，12芯
光纤配线箱爆价，24芯
光纤配线箱爆价，36芯
光纤配线箱爆价，48芯
光纤配线箱

一、产品介绍
为适应市场需求设计的分纤（分光）箱，分为直熔型、适配器型、光缆分纤箱和盒式、插片式光

72芯光纤配线箱，9
6芯光纤配线箱，14
4芯光纤配线箱

缆分
光分
纤箱
箱材
。箱
体材
料采
用优
质冷
轧钢
、不
锈钢
或复
合材
料。
主要
适用
在ftth
接入
方式
下的
楼道
或户
外分
光点
。适
用于ft
th的
一级
或二
级分
光，
二级
分光
优势
特别
明显
。并
且引
入了
旁路
纤接
续功
能。
直熔
型体
积小
巧，
配置
多样
，特
别适

合一
级分
光模
式下
，放
置在
楼道
、弱
电井
等场
合。
适配
器型
分纤
箱除
具有
分配
线功
能，
还预
留分
光功
能，
可灵
活配
置各
种不
同规
格的
盒式
光分
路器。
上联
光缆
：容
量12-9
6芯。
蝶形
光缆
出纤
：蝶
形光
缆接^{sc}
蝶形
光缆
尾纤
或快
速连
接头
至

用户
端。
进缆
方式
：室
内上
进/下
进、
室外
下进

。分纤
(分
光)
箱：
适用1:
4, 2:4
, 1:8
, 2:8
, 1:16
, 2:16
, 1:32
, 2:32
, 1:64
, 2:64

盒式
光分
路器
插片
式光
分路
器箱
,采
用模
块化
设计
,具
有二
个到
四(八)
个扩
展槽
位,
将光
分插
片插
入
插槽
即可
。通

过灵活的增加光分插片数量来实现端口的扩容，不同容量的光分模块具有通用了无跳接箱。箱体材料采用优质冷轧钢或不锈钢。产品主要适用于ftth接入方式下的楼道分光点。适用于ftth的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。光分

插片灵活的配置方式，最大限度为运营商节约初期投资。

。光分插片集光分与适配器为一体，极大的方便了工程施工，也减少了常规盒式光分路器因施工或保管不当造成的损坏。1:4和1:8采用一个插槽，1:16占用2个插槽，1:32占用4个插槽。

尾纤的存储采用SC适配器固定，客户未开通时，上联尾纤在此停泊，实现了无跳接。上联光缆：容量24芯，常规容纳2根光缆进入（可选择特殊设计最大进入4-6根光缆，特殊要求订货时需说明）。蝶形光缆出纤：蝶形光缆接SC蝶形光缆尾纤或快

速接头至用户端，最大32（64）芯进缆方式：室内上进/下进、室外下进。光分路器：适用1:4，2:4，1:8，2:8，1:16，2:16，1:32，2:32光分路器具体尺寸、配置见下表：
光缆分光分纤箱产品目录

序号	命名建议	代码	容量	室内/室外	材质	安装方式
1	光缆分光分纤箱	ctgfs14g-h32	32户	室内	冷轧钢板	暗装
2	光缆分光分纤箱	ctgfs35f-h32	32户	室外	复合材料	明装、室外壁用
3	光缆分光分纤箱	ctgfs14g-p16	16户	室内	冷轧钢板	暗装

4	光缆分光分纤箱	ctgfs14g-p32	32户	室内	冷轧钢板	暗装
5	光缆分光分纤箱	ctgfs35f-p16	16户	室外	复合材料	明装、室外壁用
6	光缆分光分纤箱	ctgfs35f-p32	32户	室外	复合材料	明装、室外壁用

光缆分纤箱产品目录

序号	名称	代码	容量	室内/室外	材质	安装方式
1	光缆分纤箱	ctgf14gz-36	12-36芯	室内	冷轧钢板	暗装
2	光缆分纤箱（箱体、背板分离模式）	ctgf14gz-36	12-36芯	室内	冷轧钢板	暗装
3	光缆分纤箱	ctgf35fz-36	12-36芯	室内	冷轧钢板	暗装
4	光缆分纤箱（箱体、背板分离模式）	ctgf35fz-36	12-36芯	室内	冷轧钢板	暗装
5	光缆分纤箱	ctgf35fs-12	12芯	室外	复合材料	明装、室外壁用
6	光缆分纤箱	ctgf35fs-24	24芯	室外	复合材料	明装、室外壁用
7	光缆分纤箱	ctgf35fs-36	36芯	室外	复合材料	明装、室外壁用
8	光缆分纤箱	ctgf14gs-12	12芯	室内	冷轧钢板	暗装
9	光缆分纤箱	ctgf14gs-24	24芯	室内	冷轧钢板	暗装
10	光缆分纤箱	ctgf14gs-36	36芯	室内	冷轧钢板	暗装