

TD75带式输送机

产品名称	TD75带式输送机
公司名称	洛阳金英重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市伊川县城关镇罗村
联系电话	0379-69363367 18637956566

产品详情

一、产品介绍

td75型带式输送机是由于输送量大、结构简单、维护方便、成本低、通用性强等优点而广泛地在冶金、煤炭、交通、水电等部门中用来输送散状物料或成件物品，根据输送工艺的要求，可以单机输送，也可多台或与其它输送机组成水平或倾斜的输送系统。td75型带式输送机按其支架结构有固定式和移动式两种，按输送带材料有胶带、塑料带和钢带之分。

二、td75型带式输送机结构特点

- 1、工作环境温度一般在-10 ~ +40 之间，要求物料温度不超过75 ；耐热橡胶带可输送120 以下的高温物料；
- 2、物料温度更高时不宜采用胶带输送机，当输送具有酸性碱性油类物质和有机溶剂等成分的物料时，需采用耐油、耐酸碱的橡胶带或塑料带；

3、td75型带式输送机的带宽有六种：500、650、800、1000、1200和1400mm；

4、td75型带式输送机适用于水平或倾斜输送。驱动部分采用电机 - - 减速机驱动或电动滚筒驱动两种型式。制动装置选用滚柱逆止器。带式逆止器、制动器等。拉紧形式有螺旋拉紧、垂直拉紧、车式拉紧三种。

5、用户可根据带式输送机的输送高度，物料的种类、容量、输送量、输送长度等诸因素通过计算确定输送机的布局以及所选用的胶带宽度、帆布层数和胶带厚度。

三、td75带式输送机技术参数

断面形式	带速(m/s)	带宽b(mm)					
		500	650	800	1000	1200	1400
		输送量q(t/h)					
槽型	0.8	78	131	-	-	-	-
	1.0	97	164	278	435	655	891
	1.25	122	206	348	544	819	1115
	1.6	156	264	455	696	1048	1427
	2.0	191	323	546	853	1284	1748
	2.5	232	391	661	1033	1556	2118
	3.15	-	-	824	1233	1858	2528
	4	-	-	-	-	2202	2996
平型	0.8	41	67	118	-	-	-
	1.0	52	88	147	230	345	469
	1.25	66	110	184	288	432	588
	1.6	84	142	230	368	553	753
	2.0	103	174	289	451	677	922
	2.5	125	211	350	546	821	1117

物料名称		物料名称		物料名称	
块煤	18 °	20-40mm油母页岩	20 °	湿砂	23 °
原煤	20 °	0-1200mm油母页岩	22 °	盐	20 °
煤粉、水先后产品	21 °	干松泥土	20 °	型砂	24 °
筛分后的焦炭	17 °	湿土	20-23 °	废砂	20 °
0-25mm焦炭	18 °	湿精矿(含水12%)	20 °	未筛分的石块	18 °
0-3mm焦炭	20 °	干精矿	18 °	水泥	20 °
0-350mm矿石	16 °	筛分后的石灰石	12 °	块状干粘土	15-18 °
0-120mm矿石	18 °	干砂	15 °	粉状干粘土	22 °
0-60mm矿石	20 °	混有砾石的砂	18-20 °		