

薄膜穿刺力测试仪 塑料薄膜穿刺力测定仪 薄膜穿刺力试验仪

产品名称	薄膜穿刺力测试仪 塑料薄膜穿刺力测定仪 薄膜穿刺力试验仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三泉中石 型号:CCY-02 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

薄膜穿刺力测试仪 塑料薄膜穿刺力测定仪 薄膜穿刺力试验仪

随着科技的飞速发展，各种薄膜在日常生活和工业生产中的应用越来越广。无论是食品包装、电子设备还是新能源领域，薄膜都发挥着重要的作用。在这些薄膜的使用过程中，穿刺力是衡量其性能的重要参数之一。本文将介绍薄膜穿刺力的概念、测试方法和应用场景，并探讨如何使用穿刺力测试仪进行相关检测。

薄膜穿刺力是指薄膜在受到穿刺物体的冲击时，阻止其穿透或破裂的能力。这种穿刺力的大小直接影响到薄膜的耐用性和防护性能。例如，食品包装薄膜需要具备良好的穿刺力，以确保在储存和运输过程中食品的新鲜度和安全性。电池隔膜则需要具有较高的穿刺力，以确保电池在使用过程中的稳定性和安全性。

为了评估薄膜的穿刺力，通常使用穿刺力测试仪进行检测。该仪器可以模拟不同条件下的穿刺过程，并测量穿刺力的大小。一般来说，穿刺力测试仪由以下几个部分组成：

穿刺针：用于模拟实际使用过程中可能出现的各种穿刺物体。传感器：用于测量穿刺针穿透薄膜时产生的力。控制系统：用于控制穿刺速度和监测穿刺力数据。

数据处理系统：用于处理和记录测试数据，并生成报告。

在进行测试时，将薄膜样品放置在测试平台上，然后将穿刺针固定在测试仪器的支架上。通过控制系统设定穿刺速度，并启动测试。在穿刺过程中，传感器会实时监测穿刺力数据，并将数据传输到数据处理系统进行分析处理。

穿刺力测试仪在薄膜生产和研发领域具有普遍的应用。以下是一些主要应用场景：质量控制：在薄膜生产过程中，通过定期对产品进行穿刺力检测，可以有效地控制生产质量，确保产品的耐用性和安全性达到预期要求。

技术参数

测量范围 0-300N（其他量程可定制）

测量误差 $\pm 1\%$

测量速度 1-500m/min无极调速

速度误差 $\pm 2\%$ 误差

外形尺寸 310mm × 400mm × 560mm (长宽高)

重量 26Kg

环境要求

环境温度 15 -50

相对湿度 80%，无凝露

工作电源 220V 50Hz

薄膜穿刺力测试仪 塑料薄膜穿刺力测定仪 薄膜穿刺力试验仪

此为广告