

水封闸阀|进口水封闸阀|广州水封闸阀

产品名称	水封闸阀 进口水封闸阀 广州水封闸阀
公司名称	广州开高阀门科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:开高 型号:z41h
公司地址	广州市中山大道中丽都花园A4-B101
联系电话	020-61219782 13113389850

产品详情

闸阀

闸阀（gate valve）的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，方形闸阀两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为 5° ，介质温度不高时为 $2^\circ 52'$ 。改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。

闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即只依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

运动方式：闸阀的闸板随阀杆一起作直线运 z41h法兰楔式闸阀

动的，叫亦叫明杆闸阀。通常在升降杆上有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动，也就是将操作转矩变为操作推力。开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1:1倍时，流体的通道完全畅通，但在运行时，此位置是无法监视的。实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象，通常在开到顶点位置上，再倒回 $1/2 - 1$ 圈，作为全开阀门的位置。因此，阀门的全开位置，按闸板的位置（即行程）来确定。有的闸阀阀杆螺母设在闸板上，手轮转动带动阀杆转动，而使闸板提升，这种阀门叫做旋转杆闸阀或叫暗杆闸阀。

主要种类：国内生产闸阀的厂家比较多，连接尺寸也大多不统一。主要分以下几个大类：以jb/t2203 - 1999《闸阀结构长度》为主的通用类。目前国内大多数安全阀生产厂家均按本标准设计生产。