

保温岩棉板生产厂家

产品名称	保温岩棉板生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	河北:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉板（检验报告样品名称）检验依据：GB/T

11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》检验项目：1.密度 2.导热系数 3.渣求含量 4.纤维平均直径 5.热荷重收缩温度 6.有机物含量 2.建筑外墙外保温用岩棉制品（检验报告样品名称）检验依据：GB/T 5480-2008《矿物棉及其制品试验方法》检验依据：GB/T 25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》

检验依据：JC/T 618-2005

《绝热材料中可溶出氯化物、氟化物、硅酸盐及钠离子的化学分析方法》检验项目：1.密度 2.导热系数 3.质量吸湿率 4.憎水率 5.短期吸水率 6.压缩强度 7.垂直于表面的抗拉强度 8.渣求含量 9.纤维平均直径 10.酸度系数 11.燃烧性能 12.尺寸稳定 13.直角偏离度 14.平整度偏差 15.外观 16.尺寸允许偏差 17.湿阻因子 18.降噪系数 19.长期吸水量 20.氯化物 3.憎水岩棉板（检验报告样品名称）检验依据：GB/T

11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》检验项目：1.密度 2.导热系数 3.渣求含量 4.纤维平均直径 5.热荷重收缩温度 6.有机物含量 7.憎水率 以上是三种岩棉保温板的检测标准，不同施工环境使用不同的岩棉保温板，检测标准对应上面。1、外门窗框外侧面四周外岩棉保温板保温系统构造应符合以下规定：1.1、应采用防水、防火性能好的岩棉保温板进行保温处理，保温层厚度不应小于20mm；保温层与外门窗框外侧间应预留6mm~10mm缝隙，缝隙内嵌填耐候防水密封胶，背衬聚乙烯泡沫棒；门窗洞口阳角部位应在抗裂面层内设专用塑料护角条；门窗洞口上沿应设置滴水槽。见图1.1.1。1.2、凸窗非透明部位外侧面应采用防水、防火性能好的保温材料。凸窗板底部应设置与墙面数量相同的锚栓，锚栓锚入底板混凝土深度不小于25mm。