

砂浆复合岩棉板厂家

产品名称	砂浆复合岩棉板厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	河北:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

涂料饰面岩棉板保温系统女儿墙部位应采用保温层全包覆做法，女儿墙顶面和内侧面应采用防水、防火性能好的保温材料，女儿墙顶面宜设金属盖板，或采取其它防止雨水渗入保温层的措施。3、外墙装饰线条应采用其他防水、防火性能好的保温材料。4、结构变形缝处应填充聚苯板或岩棉毡条，填塞深度应大于缝宽的3倍，其底部应设置经防腐处理的防腐专用托架；变形缝盖缝板宜采用经防腐处理的金属板。5、涂料饰面岩棉保温板保温系统每两层应设一道经防腐处理的金属托架，当使用高度超过60m时宜每层设置；金属托架采用膨胀锚栓固定于基层墙体，锚栓间距不大于500mm。6、涂料饰面岩棉保温板保温系统每两层应设一道水平系统变形缝，竖向每6m左右应设一道竖向系统变形缝，遇墙面有转折、凹凸变化时可不设。变形缝宽不大于20mm，缝内应嵌填聚乙烯泡沫棒，并采用耐候防水密封胶封缝防水。遇有水平托架处，系统变形缝可结合托架设置。岩棉板是一种新型的建筑保温材料，应用也是相当的普遍，但是很多人却不知道在使用时还是有些问题需要注意的。首先要说的就是在运输或搬运的过程中要注意岩棉板的保护，减少损坏，还要尽量避免岩棉板受到污染和潮湿，特别是在雨季的时候需要采取一些遮盖措施，防止岩棉板有淋雨和浸水的现象发生，当然也不要下雨天经行保温层的施工。如果是由于迫不得已的情况下，必须采取相应的防御措施，避免雨水直接冲击墙面。另外，岩棉板对于施工现场的环境也有较高的要求，在施工后的一天内的温度不能低于5度、风力不大于5级，希望大家都可以遵守这些延长岩棉板的使用寿命。在目前出台的防火规范中，建筑材料可以很据燃烧所需要的条件分为非燃烧体、难燃烧体、燃烧体三个级别。那么岩棉板又在那个级别之中呢？因为岩棉板是由钢板涂层和玄武岩等不易燃的无机物加工而成的纤维，其中钢板是岩棉板的主要成分，所以岩棉板属于非燃烧体。但是对于岩棉板来说它的耐火性又有不同的坚定标准，大都以失去支持能力、失去完整性、失去隔火作用为界限划分。失去支撑能力主要变现是自身的垮塌或解体，从而失去了对其他物体的承受能力；失去完整性就是指岩棉板本身会遭到破坏，失去岩棉板自身原本的完整性；至于失去隔火作用就是指岩棉板中的防火分隔构件受到损坏，导致岩棉板失去了绝热性。