

CHG系列穿流式烘箱

产品名称	CHG系列穿流式烘箱
公司名称	常州市苏力干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市武进区三河口工业园区
联系电话	13961436588

产品详情

chg系列穿流式烘箱概述

热风每一循环均通过亚高效或高效过滤器过滤，能有效避免空气中夹带物料在循环再加热过程发生变质，对药品的污染。完全符合了“gmp”药品生产规范。

穿流式烘箱比平流式烘箱干燥能力大，每层物料装料厚度为平流式烘箱的三倍以上。

穿流式烘箱干燥面积大、效率高，能力比平流式烘箱大3-6倍，成本费用较低。

适合各种颗粒状、块状物品的干燥。

操作容易，清洗更换便捷，故障率较低。

空气进出口都有空气过滤器，不会污染被干燥的物料，影响其品质。烘箱加热热源可采用蒸汽或电加热。

在传统的水平流厢式干燥器中，气流只在物料表面流过，其缺点是传热系数低、热利用率差、物料干燥时间长。且由于结构的缺陷，无法完全符合“gmp”药品生产规范。为了克服以上缺点。我厂根据国外先进技术设计开发穿流式箱式干燥器，其工作原理见图：

本机由风机将一部分新鲜空气经初、中、高三效过滤。达到十万级净化，经蒸汽热交换器，使空气升温至一定温度。通过过滤器使热空气净化后，再由左侧分流板分至各层，使热风平均通过每层被干燥的物料。湿空气从烘盘底下的倾斜风道抽出后，经离心风机使一部分湿空气排出烘箱外。另一部分空气继续循环加热。达到干燥目的。

我公司专业生产各类干燥设备，主要产品包括：闪蒸干燥机、真空干燥机、盘式干燥机、喷雾干燥机、流化床干燥机、回转窑滚筒干燥机等。

更多详情，请参见常州市苏力干燥设备有限公司官网：<http://www.sulidry.com/>

