

泰安 新泰混凝土固化剂地坪定制 固化剂地坪

产品名称	泰安 新泰混凝土固化剂地坪定制 固化剂地坪
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	17.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

施工温度：1.7~57℃。当**4℃时混凝土应用塑料完全覆盖提高地坪硬度、耐磨性能，属于功能型材料。具有防尘功能。混凝土密封固化剂1. 产品描述：无色透明、无臭、无毒、不燃，符合所有VOC规则及美国农业部USDA评定2. 适用范围：新旧混凝土、水磨石、砂浆、石膏、所有混凝土及建筑材的表面3. 功能：*性防尘、硬化、耐磨、抗渗、防止细微裂缝的产生及风化、起尘；

在经机械竣工的地面使用后1至3个月后会呈现打蜡的光泽，6个月后会呈现大理石般光泽。永远*打蜡！4. 使用方法：喷涂：保持表面浸透30分钟5. 施工次数：二次6. 原理：通过有效渗透（5—8MM），与混凝土和石造物中的化学成分发生化学反应，使混凝土中的各成分固化成一坚固实体，从而得到一个致密的整体，有效提高强度、密度。7. 技术参数：详见产品说明书（ASTM检测报告）

混凝土密封固化剂使用范围：适用于新旧混凝土、水磨石、骨料类耐磨地面以及水泥砂浆面层、石膏等以水泥为基质的建筑材料表面。凡有耐磨、无尘、增加强度、抗渗、耐用、易清洁要求的混凝土类地坪都可使用，而且不产生静电。如食品加工、汽车工业、电子工业、停车场、体育馆、商场及核电站等。可用于非长期受酸碱腐蚀的场所。可用于轻质混凝土地面。固化剂能够很好地硬化气孔混凝土，使表面较能承受由于行人而引起的磨损，还能防尘。但由于轻质混凝土中的气孔大且多，密封作用会受到影响，可采用填隙式施工技术，加大固化剂的使用量。适用于耐磨骨料类混凝土地面。使用固化剂对骨料中的石英、暗色岩、金属填料没有任何影响，但可硬化其中的水泥部分，使地面较耐磨，而且密封、防尘。适用于纤维增强混凝土地面。固化剂不会因为结合纤维（玻璃纤维、钢纤维、聚丙烯纤维）的使用而减小。固化剂仍会对抹光的混凝土表面起到养护、密封、硬化和防尘作用。适用于骨料染色系统的混凝土地面。骨料染色系统由特殊的石英砂、优质骨料、普通硅酸盐水泥以及色素（无机颜料）组成，不会阻止固化剂的渗透。