

红外线一氧化碳分析仪GXH-3011A

产品名称	红外线一氧化碳分析仪GXH-3011A
公司名称	四川汇巨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号
联系电话	028-69153881 13308011968

产品详情

联系电话：18502878733 咨询电话：13880131987 联系电话：028-69153881 咨询qq：2282108269 咨询qq：2872170067 咨询qq：601616674 询价优惠!!! <http://www.yiqi-w.com> <http://huiju18.testmart.cn/> <http://shop58396753.taobao.com>

主机简介：

便携式红外线co分析仪gxh-3011a

产品概述：

本仪器符合gb/t18204.23-2000《公共场所空气中一氧化碳检验方法》和gb/t9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准；符合jjg635-1999《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。

本仪器的主要技术指标符合国家二级仪表的技术要求，可以取得中国计量科学研究院的二级检定证书。

本仪器内置式调零过滤器、六通阀切换调零与测量、操作简便灵活。

详细内容：

主要技术指标

- 测量原理：不分光红外线气体分析法/非分散红外法（ndir）

- 采样方式：内置泵吸式
- 测量范围：0~50ppm
- 分辨率：0.1ppm
- 线性度： $\pm 2\% f \cdot s$
- 重复性： $1\% f \cdot s$
- 零点漂移： $\pm 2\% f \cdot s/4h$
- 跨度漂移： $\pm 2\% f \cdot s/4h$
- 启动时间：30min
- 响应时间：30s
- 抽气流量：1.5l/min
- 标准配置：主机、采样器、背带、充电电池、充电器、小螺丝刀、技术文件、铝合金箱
- 供电电源：交直流两用，220vac或机内电池
- 外形尺寸：245mm × 190mm × 85mm
- 重量：3kg

同类产品请见：www.yiqi-w.com