复合气体检测仪MX6

产品名称	复合气体检测仪MX6
公司名称	四川汇巨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号
联系电话	028-69153881 13308011968

产品详情

联系电话：18502878733 咨询电话：13880131987 联系电话：028-69153881 咨询q q：2282108269 咨询q q：2872170067 咨询q q：601616674 询价优惠！！！ http://www.yiqi-w.com http://huiju18.testmart.cn/ http://shop58396753.taobao.com

主机简介：

mx6全彩屏复合气体检测仪

世界上第一台全彩屏复合气体检测仪

详细内容：

· 可同时检测1到6种气体（任意选择）

· 扩散及泵吸方式

· 计算机菜单式操作导向，用户使用方便

· 25 种传感器可选（含电化学、催化燃烧、红外、pid）

· 可同时安装最多六个电化学有毒气体传感器

· 可同时安装红外及pid传感器

· 可同时安装两个红外传感器（lel/co2）

· 大全彩色显示屏，可以数值、图形方式显示测量结果

· 高分贝及高亮度声光警报

· 超大数据存储和下载功能

mx6 ibridtm不仅仅是英思科最尖端监测技术的智能产品，它也是世界第一款拥有彩色液晶显示屏和任意选择多种传感器的复合式气体监测仪。

超大屏彩色显示使得仪器可以在低亮，高亮等任何亮度环境下都很清晰地读数，增强了安全性。无论在室外，室内或者地下的工作环境中，都能更容易发现潜在的气体危害。

mx6 ibridtm可采用扩散和一体式泵吸操作，极大方便个人保护和密闭空间进入等远程测量。

mx6 ibridtm是目前世界上选择安装各类传感器最为方便的仪器，不论是电化学、催化燃烧、红外还是pid传感器都可以同时安装在仪器之上，为各行各业用户提供最为有效的选择。

除此以外，mx6 ibridtm直观式计算机操作菜单和五向导航键使用户可以方便直观地进行仪器的设置和功能选择。支持在线图表来显示即时读数和记录数据。

mx6 ibridtm大存储量的数据记录和下载功能为用户提供全面的数据浏览和处理功能。

mx6 ibridtm壳体坚固，享受终身质保，对于ds2台和inettm仪器网络完全兼容。

测量范围及精度：

可燃气体lel (催化燃烧) 0 至 100% lel 1% or 10 ppm

可燃气体(可选) lel (红外) 0 至 100% lel 1%

甲烷ch4 (催化燃烧) 0 至 5% vol 0.1%

甲烷 (可选) ch4 (红外) 0 至 100% vol 1%

氧o2 0 至 30% of vol 0.1%

一氧化碳co 0 至 1,000 ppm 1 ppm

一氧化碳(可选) co 0 至 9,999 ppm 1 ppm

硫化氢h2s 0 至 500 ppm 0.1 ppm

一氧化碳 / 硫化氢co/h2s

(co) 0 至 500 ppm 1ppm

(h2s) 0至200 ppm 0.1ppm

氢h2 0 至 1,000 ppm 1 ppm

氧化氮no 0 至 1,000 ppm 1 ppm

氯cl2 0 至 100 ppm 0.1 ppm

二氧化氮no2 0 至 100 ppm 0.1 ppm

二氧化硫so2 0 至 100 ppm 0.1 ppm

氰化氢hcn 0 至 30 ppm 0.1 ppm

氯化氢hcl 0 至 30 ppm 0.1 ppm

氨nh3 0 至 100 ppm 1 ppm

二氧化氯clo2 0 至 1 ppm 0.01 ppm

磷化氢ph3 0 至 5 ppm 0.01 ppm

磷化氢 (可选) ph3 0 至 1,000 ppm 1 ppm

二氧化碳co2 0 至 5% vol 0.01%

挥发性有机化合物(一般) pid 0 至 2,000 ppm 0.1ppm

同类产品请见：www.yiqi-w.com