

通用声级计HS5633B

产品名称	通用声级计HS5633B
公司名称	四川汇巨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号
联系电话	028-69153881 13308011968

产品详情

联系电话：18502878733 咨询电话：13880131987 联系电话：028-69153881 咨询qq：2282108269 咨询qq：2872170067 咨询qq：601616674 询价优惠!!! <http://www.yiqi-w.com> <http://huiju18.testmart.cn/>
<http://shop58396753.taobao.com>

主机简介：

通用声级计hs5633b

应用范围及特点：

hs5633b通用声级计是按声级计新标准要求创新研制而成，设有a、c频率计权网络、最大值保持、高低量程、过载与欠量数显指标及交直流信号输出等功能，适用于环境、交通噪声、机械和电气噪声等的测量，也可用于建筑声学、电声等测量。该仪器性能稳定，使用方便，具有结构紧凑、体积小、重量轻的优点。特别适用各种噪声的现场测量。仪器性能符合《jjg188—2002声级计检定规程》和iec61627《声级计》标准对2级要求。

详细内容：

主要技术指标及功能：

1、声级测量范围：（以 2×10^{-5} pa为参考）

1) 35 ~ 130db (a) ；

2) 40 ~ 130db (c)。

2、 频率范围：20hz ~ 12.5khz；

3、 频率计权特性：a、c计权；

4、 级量程分挡设置：

1) l (低)：35db ~ 100db (参考量程)，> 100db过载指示；

2) h (高)：65db ~ 130db，< 65db欠量程指示，> 130db过载指示。

5、 时间计权与保持设置：快特性f (快)；hold：保持最大瞬时声级；

6、 显示器：50mm × 20mm三位半液晶显示器，分辨率0.1db，更新速率约1次/每秒；

7、 声校准：hs6020 (94db，1000hz)；

8、 电源：dc 7v ~ 9v，使用一节9v叠层电池；

9、 交流信号输出：最大有效值约2v，阻抗600欧姆；

10、 直流信号输出：0.3v ~ 1.3v (按0.1v/10db变化，负载阻抗1m)。

其它：

1、 选购附件：校准器、5m延伸电缆；

2、 尺寸：246mm × 70mm × 30mm；

3、 质量：260g (带电池)；

4、 基本配置：主机、风罩、钟表起子、铝合金箱；

同类产品请见：www.yiqi-w.com