

个人声暴露计HS5618B

产品名称	个人声暴露计HS5618B
公司名称	四川汇巨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号
联系电话	028-69153881 13308011968

产品详情

联系电话：18502878733 咨询电话：13880131987 联系电话：028-69153881 咨询qq：2282108269 咨询qq：2872170067 咨询qq：601616674 询价优惠!!! <http://www.yiqi-w.com> <http://huiju18.testmart.cn/>
<http://shop58396753.taobao.com>

主机简介：

hs5618b型个人声暴露计

产品说明：

hs5618b型个人声暴露计适用于各种环境噪声与机器噪声的监测，尤其适合工业卫生噪声评价、职业工人听力保护等噪声测量分析。

hs5618b型个人声暴露计采用先进的数字检波技术，由微型单片机进行控制计算，具有自动量程转换、可靠性好、稳定性高、动态范围宽等优点，其性能符合gb/t 3785.1-2010、gb/t 15952标准中对2级声级计及个人声暴露计的要求。仪器体积小、重量轻、测量传声器可佩带在被测人的肩膀上或佩带在被测人的头盔上，使用操作方便。

详细内容：

技术参数：

频率范围: 20hz ~ 12.5khz

测量范围：a 声级：38db ~ 130db

噪声暴露：0 ~ 19.99 (pa2.h)

频率范围：20hz ~ 8khz

频率计权：a计权

时间计权：f (快)、s (慢)

测量时间：手控、10s、1m、5m、10m、15m、30m、1h、4h、8h、24h

自动测量：la、leq、lmax、lae、e(声暴露量)、tm (测量时间) 与4位lcd液晶数显。

校准：使用hs6020型声级校准器 (1000hz、94db) 进行校准

电源：使用2节7号电池，耗电约25ma,可连续工作24小时以上

外形尺寸与质量：长 × 宽 × 高：116mm × 61mm × 25mm，质量：160g

使用条件：气温：0 ~ +50 ；相对湿度：25% ~ 90%；气压：65kpa ~ 108kpa

同类产品请见：www.yiqi-w.com