

# 爱发科SW1-N升级款SW100皮拉尼真空计

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 爱发科SW1-N升级款SW100皮拉尼真空计     |
| 公司名称 | 北京帕托真空技术有限公司               |
| 价格   | 2800.00/件                  |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 北京市海淀区中关村大街28-1号12层12层161室 |
| 联系电话 | 15811578279 17831003440    |

## 产品详情

### 皮拉尼真空计

ULVAC日本爱发科Gatch皮拉尼真空计SW1-N/N1/N2/ISG1-N传感器单元指针显示器Gatch系列皮拉尼真空计传感器SW1-N1和SW1-N2区别标准型Model SW1-N1串行通信型Model SW1-N2真空计本真空计属皮拉尼真空计，可测量的压力范围从大气压至 $5 \times 10^{-2}$ Pa，本真空计从控制面板上去除了操作及显示部分，只保留了必要的功能，从而降低了价格，使外形更小巧，而且已通过CE认证。用途可用于半导体，电子元件为首的各种制造装置的低真空领域的过程管理可用于真空炉为首的各种产业机器的低真空领域的过程管理，可用于光伏、制冷、照明、医疗等行业特长 可测量范围广：从大气压至 $5 \times 10^{-2}$ Pa

0~10V的线性压力输出，可直接接PLC使用 带有LED故障提示

传感器更换简便，可由客户自行更换 SW1-N1型带有2点开关信号输出 SW1-N2型带有RS-232C/RS-485通信接口用途可用于半导体、电子元件为首的各种制造装置的低真空领域的过程管理。可用于真空炉为首的各种产业机器的低真空领域的过程管理。可用于连续性、多样性工作室的各种制造设备的低真空领域的过程管理。可用于光伏、制冷、照明行业。可用于需要显示压力的真空设备。可用于需要多个设\*\*\*的真空设备。可用于需要RS-485通信的真空设备。特长从大气压至 $5 \times 10$ Pa均可显示。个设\*\*\*信号输出。

输入电压：DC24V。0~10V线性压力输出。配备有标准的RS-485通信接口。直观的LED显示。

各种单位可显示 已通过CE，RoHS认证。