

CD4X悬挂式多参数气体测定器

产品名称	CD4X悬挂式多参数气体测定器
公司名称	济宁市德立创能源有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德立创 型号:CD4X
公司地址	济宁市洸河路工业区007号
联系电话	0537-2773716 15753752007

产品详情

一、多参数气体测定器 简介

cd4x悬挂式多参数气体测定器主要悬挂（或壁挂）在采掘、掘进工作面、通风主巷,用两行，4位2.3寸大显示屏同时显示甲烷（0-4%）、二氧化碳（0-5%）、一氧化碳（0-1000ppm）、氧气（0-25%）的数据，30米外清晰可见。同时具备数据上传接口(频率和rs485)及无线wifi接口，可以作为4多参数传感器和瓦斯监控系统联网,内置采气泵，可远程采样。俗称“大字符”，“壁挂式四用仪”。甲烷采用催化燃烧原件、二氧化碳采用进口红外传感器、一氧化碳、氧气采用进口电化传感器，仪器采用红外遥控调校方式，调校方便。显示用两行、四位大号红色数码管，非常醒目直观。具有超限声、光报警功能。本仪器性能可靠、结构合理、使用简便，适于有瓦斯炸和煤与瓦斯突出危险的场合。适宜在煤矿采掘工作面、回风巷道等地点固定悬挂使用。

二、多参数气体测定器 产品特点² *检测气体种类：同时检测甲烷（0-4%）、二氧化碳（0-5%）、一氧化碳（0-1000ppm）、氧气（0-25%）

² *显示方式：两行、四位2.3寸红色数码显示管，30米内清晰可见

² 200-1000hz频率和rs485有线数据传输接口² 2.4g无线wifi接口² 内置抽气泵，可远程泵吸采样

² 报警方式：大分贝（不小于80分贝），高亮度报警模式。² 校准：遥控器校准。

三、多参数气体测定器 主要技术参数

² *显示方式：测量数据：两行、四位2.3寸红色数码显示管，30米内清晰可见

² *同时检测同时检测甲烷、二氧化碳、一氧化碳、氧气² 测量范围及基本误差

测量气体	测量范围	基本误差
ch4	(0.00 ~ 1.00) % ch4	± 0.10%ch4
	(1.00 ~ 3.00) % ch4	真值的 ± 10%

	(3.00 ~ 4.00) % ch4	± 0.30%ch4
o2	(0.0 ~ 5.0) % o2	± 0.5% o2
	(>5.0 ~ 25.0) % o2	± 3% fs
co	(0 ~ 20) × 10 ⁻⁶ co	± 2 × 10 ⁻⁶ co
	(>20 ~ 100) × 10 ⁻⁶ co	± 4 × 10 ⁻⁶ co
	(>100 ~ 500) × 10 ⁻⁶ co	测量值的 ± 5.0%
	(>500 ~ 1000) × 10 ⁻⁶ co	测量值的 ± 6.0%
co2	(0.00 ~ 0.50) % co2	± 0.1%co2
	(0.50 ~ 5.0) % co2	± (0.05 + 真值的5%)

² 响应时间： 30s ² *采样方式：内置采气泵、可远程采样：

² *接口方式：200-1000hz频率和rs485有线数据传输接口；2.4g无线wifi接口

² 稳定性：测定器连续工作365天。 ² *显示方式：白光数码管 ² *结构：整体不锈钢

² 安全特征： ² 防爆形式：矿用本安兼隔爆型； ² 外接电源：直流18v ² 防爆等级：exibdi

济宁德立创能源有限公司

联系人：韩佳

电话：0537-2773716 手机：15753752007

传真：0537-2771268 qq: 1454826986

地址：山东省济宁市工业园007号