

# DS60T创新高浓缩焊台 调温数显恒温电烙铁

产品名称	DS60T创新高浓缩焊台 调温数显恒温电烙铁
公司名称	深圳市佶之达科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:CXG 型号:D60T DS90T:DS110T
公司地址	深圳市宝安区沙井街道上星工业区
联系电话	13148880362

## 产品详情

ds60t创新高数显浓缩焊台 cxg调温数显恒温电烙铁 不凡 联系人林r 13148880362  
 深圳市佶之达科技有限公司厂家直销！ cxg数控浓缩焊台（通用型ds60t/ds90t/ds110t）

产品特点：体积小，双按键设计，功能强大 回温极快，350度只需8秒  
 高品质发热体，白金感温灵敏度超强 两种显示温度模式（摄氏度c、华氏度f）  
 微电脑温度补偿，温度误差小于正负5度 电源线采用全耐高温材料柔软高绝缘  
 手柄采用进口特殊材料耐高温极强及esd防静电处理 规格

name型号 type/类型 general model/通用型  
 ds60t ds90t ds110t power/功率 60w 90w 110w soldering nozzle/焊咀  
 c8系列 900l系列 exothermic material core/发热芯 220v a1326 a1329 a13211 110v a1316 a1319 a13111  
 color/颜色 black/黑色 red/红色 yellow/黄色 power supply/电压 220v/50hz 110v/60hz

配备表： 型号 参数  
 ds60t（通用型） ds60（精密型）特点 带密码锁定温度功能 升温速度 350 /8秒 显示屏  
 数显（黑白屏）lcd彩色背光屏 功率 60w 烙铁头 900m或c8系列 c9系列 发热芯  
 陶瓷发热芯a1326(220v 60w) a1316 (110v 60w) 开关 带电源开关 线材 耐高温线 电源  
 ac220v / 5 0 hz 温度范围 50 ~ 480 补偿温度 + - 50 电压 220v/50hz 烙铁头对地电阻 <2  
 烙铁头对地电压 <2mv 尺寸 265\*23mm 包装尺寸 120\*275\*48mm 重量/装箱数 0.25kg/支，80支/箱  
 型号 参数 ds90t（通用型） ds90（精密型）特点  
 带密码锁定温度功能 升温速度 350 /8秒 显示屏 数显（黑白屏）lcd彩色背光屏 功率 90w 烙铁头  
 c8或900m系列 c9系列 发热芯 a1329陶瓷发热芯（高品质）开关 带电源开关 线材 耐高温线 电源 ac220v  
 / 5 0 hz 温度范围 50 ~ 450 补偿温度 + - 50 电压 220v/50hz 烙铁头对地电阻 <2 烙铁头对地电压  
 <2mv 尺寸 265\*23mm 包装尺寸 120\*275\*48mm 重量/装箱数 0.25kg/支，80支/箱  
 型号 参数 ds110t（通用型） ds110（精密型）特点  
 带密码锁定温度功能 升温速度 350 /8秒 显示屏 数显（黑白屏）lcd彩色背光屏 功率 110w 烙铁头  
 900l系列 900l系列 发热芯 a13211陶瓷发热芯（高品质）开关 带电源开关 线材 耐高温线 电源  
 ac220v、5 0 hz 温度范围 50 ~ 450 补偿温度 + - 50 电压 220v/50hz 烙铁头对地电阻 <2  
 烙铁头对地电压 <2mv 尺寸 265\*23mm 包装尺寸 120\*275\*48mm 重量/装箱数 0.25kg/支，80支/箱  
 参数 温度范围 50 ~ 480 电压 220v/50hz 焊咀对地阻抗 <2 焊咀对地电压 <2mv 尺寸

246mm(长) \*23.6mm (最大直径) \*6.5mm(最小直径) 大箱尺寸 53\*56\*47mm 数量 80支/箱

包装清单 通用型数显恒温电烙铁 1支 说明书 1本 合格证 1张 保修卡 1张

点击数：1011 录入时间：2012-10-29 [【打印此页】](#) [【关闭】](#)