

气动角座阀 不锈钢Y型塑料头气动螺纹角座阀

产品名称	气动角座阀 不锈钢Y型塑料头气动螺纹角座阀
公司名称	温州市龙湾瑶溪鑫金海阀门厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:鑫金海 型号:JZF-615W-16P 密封:聚四氟乙烯
公司地址	温州市龙湾区瑶溪街道河滨村工业区
联系电话	0577-86913527 13353393466

产品详情

不锈钢螺纹气动角座阀【尼龙头】【不锈钢头】

型号：jzf-y615w-16p

公称压力：16公斤力，25公斤力；

控制压力：（dn15-dn50）1.6mpa，（dn15-dn50）2.5mpa；

控制介质：空气或中性气体；

加工工艺：数控精加工

适用温度：普通型-20 -180 ，高温型-20 -280 ；

控制形式：常闭型、常开型、双作用型、单作用型；

气动角座阀按汽缸可分为：

单作用和双作用 全不锈钢气动螺纹角座阀

单作用（气动头通常为一个孔）：工作原理：根据弹簧复位达到开启和关闭的作用，分为常开型与常闭型。

双作用（气动头通常为两个孔）：工作原理：给气控制其开关。

连接方式：内螺纹（丝扣、丝口、内牙）；

材料：不锈钢304/不锈钢316/不锈钢304I/不锈钢316I等；

密封材质：聚四氟乙烯或不锈钢；

螺纹式气动角座阀规格：dn10-50

快装式气动角座阀规格：dn15-50

法兰式气动角座阀规格：dn15-50（气动头是尼龙材质）

全不锈钢气动丝扣（内螺纹）角座阀：dn10-50

全不锈钢气动快装式角座阀：dn15-50

全不锈钢气动法兰角座阀：dn15-50（气动头是不锈钢材质）

适用介质：水、酒精、油、燃料、蒸汽、中性气体或液体、乳品、有机溶剂、酸碱溶剂等

广泛应用：食品、制药、啤酒、饮料、生物工程、水处理、日化、印染、机械设备、制氮制氧、自动化设备、石油石化等领域。

不锈钢气动角座阀采用的不锈钢气动头，耐高温性强，可保质期限半年以内，具有阀门开或关位置显示，外部气动先导，可增加使用寿命，免维护，溢流口与滑块间有自调节密封压盖，可提高密封性能，管道必须清洁无污染。广泛应用：食品设备、环保设备、水处理设备、制药设备、啤酒设备、化工设备、乳制品设备等领域。

我公司的自控阀门，质量优秀，性能卓越。其任何一款阀门的出厂都经过生产检验，包装检验和出厂检验三道严格的检验的程序，确保了用户能享受到我公司阀门完美的品质服务。但任何产品都难免有瑕疵，如果在您正确使用我司产品的基础上出现任何质量问题，本公司可以给予保修。