

塑壳断路器

产品名称	塑壳断路器
公司名称	国网施耐德输配电设备（湖南）有限公司
价格	178.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:NSX
公司地址	长沙市开福区万家丽北路二段211号绿洲花园10栋2905房
联系电话	86-057727875368 13362795855

产品详情

继承了ns的所有技术特长，并且超越ns。内置双芯互感器，可以实现电力参数的精准测量。fdm 121柜门显示单元可以实现数据的海量显示。“即插即用”的便捷通信网络架构技术，方便搭建复杂通信网络。全面电能管理助力节能增效。壳架电流等级：100~630a。安装方式：固定式，插入式，抽出式。操作方式：拨动手柄，旋转手柄，电动操作。【nsnsx断路器】分断等级：f 36ka n 50ka h 70ka s 100ka l 150ka 柜门显示单元fdm121，可实现数据的远程显示。modbus通信模块，可以轻松实现开关的各种通信功能。固定式完整断路器，插入式完整断路器，抽出式完整断路器，用于电动机保护的完整断路器，带电动操作机构的完整断路器，完整双电源自动转换系统(ats)，带漏电保护的完整断路器【nsx断路器】技术参数及特点：壳架电流：100a，160a，250a，400a，630a。分断等级：36ka，50ka，70ka，100ka，150ka。安装方式：固定式，插入式，抽出式。操作方式：拨动手柄，旋转手柄，延伸旋转手柄，电动操作机构。脱扣单元：tm, mic2.2, mic2.3, mic5.2a, mic5.3a, mic5.2e, mic5.3e, mic6.2a, mic6.3a, mic6.2e, mic6.3e, ma, 1.3m, mic6.2e-m, mic6.3e-m, mic2.2g, 等。实现功能：配电保护、电动机保护、发电机保护、400hz应用、负荷开关、双电源切换系统。参数测量功能：a或e型脱扣单元，可以实现多种电力参数的测量。柜门显示单元fdm121，可以显示所有脱扣单元测量的信息。modbus通信模块，配合bscm（断路器状态控制模块）以及带通信功能的电操，可以实现四遥功能