

矿用有限空间气体检测箱

产品名称	矿用有限空间气体检测箱
公司名称	济宁市德立创能源有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德立创 型号:GDC-1
公司地址	济宁市洸河路工业区007号
联系电话	0537-2773716 15753752007

产品详情

1. 有限空间气体检测箱简介：

gdc-1 有限空间气体检测箱

一、主要用途根据北京安全生产监督管理局关于有限空间作业安全生产规范有关规定，“实施有限空间作业前，生产经营单位应严格执行“先检测、后作业”的原则，根据作业现场和周边环境情况，检测有限空间可能存在的危害因素。检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质（可燃性气体、炸性粉尘）浓度值、有毒气体浓度值等。未经检测，严禁作业人员进入有限空间。”，我司在现有产品的基础上，开发了gdc-1有限空间气体检测箱，用于有限空间现场有毒有害的远距离快速测定。

二、有限空间气体检测箱技术优点

测量的有毒有害气体多，包括：可燃气体，一氧化碳、硫化氢、so₂，nh₃，no以及氧气浓度。

远距离测量（30米，视要求可再延长），最大限度保护操者安全体积小、重量轻，便于携带

三、有限空间气体检测箱技术参数

a)4合一气体检测报警仪测量气体种类可燃气体、一氧化碳（co）、氧气（o₂）、硫化氢（h₂s）

测量原理 催化燃烧式传感器（可燃气体）；电化传感器（co、o₂、h₂s）

测量方式 远距离泵吸式测量范围

可燃气体: 0-100lel 氧气 (o2) : 0~25.0%vol 一氧化碳 (co) : 0~1000ppmh2s: 0~100ppm测量精度 可燃气体:
+10%氧气 (o2) : +0.7%vol 一氧化碳 (co) : +5%硫化氢 (h2s) : +5%分辨率可燃气体:
0.01%ch4氧气 (o2) : 0.1%vol 一氧化碳 (co) : 1ppm硫化氢 (h2s) : 1ppm报警点设置
全量程可调电池电量显示功能实时显示电池电量显示与声光报警
高亮度数字显示, 报警声级80db全充电连续工作时间 大于10小时电源 3.6v可充电锂电池温度/湿度
0~40 / 98%尺寸/重量 105 (l) × 56 (w) × 28 (h) mm/250g防爆型式 ibdi(150) 防震抗静电abs机壳b)
气体检测管: so2, nh3, noc)气体采样泵: 真空度为25kpa, 最大流量8l/min, 连续工作时间可达10小时,
使用专用充电器。d)高负压采样器: 人工快速采样, 分为100ml和50ml两档。e)体积(mm): 430x340x200(
长x宽x高)f)重量: 4kg四、配置1.4合一气体检测报警仪2.气体采样泵3.高负压采样器4.气体检测管5.充电器
6.校准适配

济宁德立创能源有限公司

联系人: 韩佳

电话: 0537-2773716 手机: 15753752007

传真: 0537-2771268 q q: 1454826986

地址: 山东省济宁市工业园007号