

# 施耐德新款智能保护器EOCR-3E420

产品名称	施耐德新款智能保护器EOCR-3E420
公司名称	上海韩施电气自动化设备有限公司
价格	1008.00/台
规格参数	施耐德:智能保护器 EOCR:EOCR3E420 韩国:三和继电器
公司地址	上海市宝山区市一路199号1楼2392A
联系电话	021-62308119 17749779099

## 产品详情

EOCR3E420-80DUH是施耐德2023年推出的全新款EOCR-3E420产品，电流保护范围5-80A，采用贯穿式布线方式，控制电源电压100-240VAC。两组输出触点95-96,97-98。与EOCR3E420-05DUH，EOCR3E420-05DUT，EOCR3E420-80DUT型号规格相同的保护功能：过电流、低电流、缺相、堵转、反转、电流不平衡等及4-20mA电流信号输出，同时具有自动、手动和电动复位方式，可累计运行时间显示，运行实际设定等，还可记录三次故障原因及其故障三相电流值。

EOCR3E420-80DUH

三相电流循环显示并通过显示器左侧L1 L2

L3指示灯进行相位显示，当显示大电流值右侧X10指示灯点亮，标志此时显示值扩大为显示值的10倍。

A1-A2为控制电源输入端子，可输入100-240VAC/DC电压用于提供EOCR内部正常工作。输出触点95-96 97-98发生故障时可进行二次回路控制实现切断主回路的目的。

4-20mA端子可进行模拟量电流信号输出，当设备正常运行时可实时通过此信号将运行电流值远传至上位机等后续系统中。

新升级的3E420可提供更多的安全应用方案，更高的安全防护能力，全面满足了高性能应用场景的客户需求，解决客户选型的困扰。

，对于风机、机床、起重等行业功率小于3.5KW单相或者三相电机，EOCR3E420-05DUH就是最合适的选择，电流保护范围0.5-7A,可以满足现场的使用需求。

，石油、钢铁、化工及成套配电柜，要求严格且功率较大的场所，大都选择用EOCR3E420-80DUH（功率40KW左右）；当然也有更高功率的使用场景，只要加装相应的电流互感器就可实现大电流的保护。