

Z41W-16P法兰式不锈钢闸阀

产品名称	Z41W-16P法兰式不锈钢闸阀
公司名称	湖北力拓阀业有限公司
价格	98.00/台
规格参数	品牌:力拓 型号:Z41W-16P法兰式不锈钢闸阀
公司地址	荆门市钟祥经济开发区祥瑞大道9号
联系电话	0724-4287188 13588912534

产品详情

闸阀系列:z41w-16p法兰式不锈钢闸阀的详细资料： z41w法兰式不锈钢闸阀 高中压法兰连接的闸阀适用于公称压力pn1.6~16.0mpa,工作温度 -29 ~ 550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。结构特点 1、选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高。

2、符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观。 3、密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。

4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。

5、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手轮，启闭轻松自如。

6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。 主要零件材质
零件名称 zg1cr18ni9ti 304 cf8 zg00cr18ni10 304l cf3 zg1cr18ni12mo2ti 316 cf8m

zg00cr17ni14mo2 316l cf3m 阀体/阀盖 0cr18ni9 00cr18ni10 0cr18ni9mo2 00cr18ni10mo2 闸板 0cr18ni9

00cr18ni10 0cr18ni9mo2 00cr18ni10mo2 阀杆 0cr18ni9 00cr18ni10 0cr18ni9mo2 00cr18ni10mo2 阀杆螺母 铝青铜

填料 ptfе编织 ptfе编织 ptfе编织 ptfе编织 垫片 304+ptfe 304l+ptfe 316+ptfe 316l+ptfe 压盖 0cr18ni9 00cr18ni10

0cr18ni9mo2 00cr18ni10mo2 螺栓 不锈钢 螺母 不锈钢 手轮 球墨铸铁、铸钢 主要连接尺寸 型号 公称通径

尺寸(mm) l d d1 d2 b-f z- d h d0 z41w-1.6mpa 15 130 95 65 45 14-2 4-14 170 120 20 150 105 75 55 14-2 4-14 200

120 25 160 115 85 65 14-2 4-14 215 140 32 180 135 100 78 16-2 4-18 260 160 40 200 145 110 85 16-3 4-18 290 200 50

250 160 125 100 16-3 4-18 345 220 65 265 180 145 120 18-3 4-18 360 240 80 280 195 160 135 20-3 8-18 385 280 100

300 215 180 155 20-3 8-18 430 300 125 325 245 210 185 22-3 8-18 520 320 150 350 280 240 210 24-3 8-23 610 350 200

400 335 295 265 26-3 12-23 765 400 250 450 405 355 320 30-3 12-25 895 450 300 500 460 410 375 30-4 12-25 1145 500

350 550 520 470 435 34-4 16-25 1200 550 400 600 580 525 485 36-4 16-30 1400 600 450 650 640 585 545 40-4 20-30

1500 650 500 700 705 650 608 44-4 20-34 1630 700 600 800 840 770 718 48-5 20-41 1830 800 主要连接尺寸 型号

公称通径 尺寸(mm) l d d1 d2 b-f z- d h d0 z41w-2.5mpa 15 130 95 65 45 16-2 4-14 170 120 20 150 105 75 55 16-2

4-14 200 120 25 160 115 85 65 16-2 4-14 215 140 32 180 135 100 78 18-2 4-18 260 160 40 200 145 110 85 18-3 4-18 290

200 50 250 160 125 100 20-3 4-18 345 220 65 265 180 145 120 22-3 8-18 360 240 80 280 195 160 135 22-3 8-18 385 280

100 300 230 190 160 24-3 8-23 430 300 125 325 270 220 188 28-3 8-25 520 320 150 350 300 250 218 30-3 8-25 610 350

200 400 360 310 278 34-3 12-25 765 400 250 450 425 370 332 36-3 12-30 900 450 300 500 485 430 390 40-4 16-30 1130

500 350 550 550 490 448 44-4 16-34 1250 550 400 600 610 550 505 48-4 16-34 1430 600 450 650 660 600 555 50-4

20-34 1520 650 500 700 730 660 610 52-4 20-41 1650 700 600 800 840 770 718 56-5 20-41 1850 800 主要连接尺寸
 型号 公称通径 尺寸(mm) l d d1 d2 d6 b-f z- d h z41w-4.0mpa 15 130 95 65 45 40 16-2 4-14 170 20 150 105 75 55
 51 16-2 4-14 200 25 160 115 85 65 58 16-2 4-14 215 32 180 135 100 78 66 18-2 4-18 260 40 200 145 110 85 76 18-3 4-18
 290 50 250 160 125 100 88 20-3 4-18 345 65 280 180 145 120 110 22-3 8-18 360 80 310 195 160 135 121 22-3 8-18 385
 100 350 230 190 160 150 24-3 8-23 430 125 400 270 220 188 176 28-3 8-25 530 150 450 300 250 218 204 30-3 8-25 620
 200 550 375 320 282 260 38-3 12-30 780 250 650 445 385 345 313 42-3 12-34 900 z41w-6.4mpa 15 170 105 75 55 41
 18-2 4-14 175 20 190 125 90 68 51 20-2 4-18 200 25 210 135 100 78 58 22-2 4-18 215 32 230 150 110 82 66 24-2 4-23
 270 40 240 165 125 95 76 24-3 4-23 300 50 250 175 135 105 88 26-3 4-23 370 65 280 200 160 130 110 28-3 8-23 385 80
 310 210 170 140 121 30-3 8-23 400 100 350 250 200 168 150 32-3 8-25 460 125 400 295 240 202 176 36-3 8-30 570 150
 450 340 280 240 204 38-3 8-34 660 200 550 405 345 300 260 44-3 12-34 820 250 650 470 400 352 313 48-3 12-41 1000
 良科阀门公司订货须知：一、 法兰式不锈钢闸阀产品名称与型号 法兰式不锈钢闸阀口径 法兰式不
 锈钢闸阀是否带附件以便我们的为您正确选型 法兰式不锈钢闸阀的使用压力 法兰式不锈钢闸阀的使
 用介质的温度。二、若已经由设计单位选定力拓阀门公司的法兰式不锈钢闸阀型号，请按法兰式不锈钢
 闸阀型号直接向我司销售部订购。