

供应上海惠丰HFV-K3号扩散泵油

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 供应上海惠丰HFV-K3号扩散泵油 |
| 公司名称 | 深圳市鸿金泰镀膜科技有限公司 |
| 价格 | 170.00/罐 |
| 规格参数 | 品牌:惠丰 型号:3号 |
| 公司地址 | 广东省深圳市龙岗区南联社区南联学校旁 |
| 联系电话 | 86-075584807086 13025408129 |

产品详情

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| | 执行石化行业标准sh 0529 , hfv-k150(k4)为企业标准 | |
| | 较低的饱和蒸汽压，馏程窄，分子量大，抽速大； | |
| | 当油加热到沸腾状态下油将以超音速喷射并能较快达到真空目的； | |
| | 化学组成合理，具有良好的氧化安定性和热安定性； | |
| | hfv-k150返油率较低，油蒸汽遇到冷壁后能迅速冷凝成新的工作液。 | |
| | | |
| | | |
| | hfv-k系列扩散泵油主要用于蒸汽流油扩散泵,根据到达压力的要求 | |

可选择不同分子量的扩散泵油；

适用于真空蒸馏、真空冶炼、真空镀膜、真空熔炉等等；

可作为电子、航天、核工业等行业所用扩散泵的工作液。

| 项目/型号 | 46扩散泵油 | 68扩散泵油 | 100扩散泵油 | 150(k4)扩散泵油 | 试验方法 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| (矿物型) | | | | | |
| 运动粘度(40℃), mm ² /s | 41.4 ~ 50.6 | 61.2 ~ 74.8 | 90 ~ 110 | 135 ~ 165 | gb/t265 |
| 平均分子量 | 380 | 420 | 450 | 500 | sh/t0220 附录b |
| 闪点(开口), | 220 | 230 | 250 | 260 | gb/t267 |
| 饱和蒸气压, kpa | 5.0×10^{-9} | 1.0×10^{-9} | 5.0×10^{-10} | 3.0×10^{-10} | sh/t0293 |
| 极限压力, kpa | 7.0×10^{-8} | 5.0×10^{-8} | 3.0×10^{-8} | 2.0×10^{-8} | sh/t0294 |
| 注：以上数据为代表性试样的测定结果，产品性能以实测为准。 | | | | | |

4升/听、4听/箱