

恒压给水控制柜

产品名称	恒压给水控制柜
公司名称	哈尔滨变频器销售中心
价格	3000.00/个
规格参数	品牌:伟创 型号:一带二
公司地址	哈尔滨市南岗区满洲里街111号
联系电话	0451-58901977 13206669568

产品详情

壁挂式：适用功率0.75 - 7.5kw，外形尺寸：500 × 700 × 300（mm）

落地式：适用功率11 - 22kw，外形尺寸：600 × 1200 × 400（mm）

此系统采用tw3000智能型控制器做为系统核心，采用远传压力表或压力变送器采集压力信号实现压力的闭环控制。最大可以实现四台泵的循环软起控制方式，先起先停。采用国内知名品牌变频器，低压元件采用国内知名品牌产品。具有如下功能及特点：

所有泵采用循环软起控制方式，先起先停，手动时可工频起动任意一台泵

可能任意设置泵的组合方式，及工作泵的数量，一箱多用、不需加泵时可以定时换泵

采用远传压力表或压力变送器（可选）

在线设定参数调整方便，特别是仅用加减键就可以设定压力，给厂家及用户都带来了极大的方便

具有小流量停机功能（即休眠功能），在节能方面有特殊要求的场合能给您带来方便。

设定压力和实际压力为三位数码显示，所以提高了对1.6mpa,2.5mpa远传压力表的显示精度及控制精度。在高层供水及特殊场合，能给您带来方便。

电源为开关电源和线性电源两种，开关电源抗干扰能力特别强，电压范围宽，特别适用农村电网。

报警齐全，具有变频器故障，远传表断线及短路故障或欠压超时和水位报警指示

密码控制定时停机，在特殊问题处理上能给您带来方便

可编程三段时控起停(三起三停)，分时段变压（六段压力值）(t选项)

可选附属小泵功能或自动泄压功能（两泵）

可选全中文大屏幕液晶控制器

箱体采用静电喷涂工艺，无眩光，防腐能力强

面板指示灯一应俱全，操作简单

可选落地式柜体和壁挂式箱体

具有第二压力功能（锅炉动静压补水功能）

具有低水位停泵功能