

套针外周导管动力注射测试仪

产品名称	套针外周导管动力注射测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试压力:0-10MPa可调 分辨率:1KPa 误差: ± 2%FS
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

产品详情

套针外周导管动力注射测试仪/济南三泉智能科技有限公司

用于测试血管内导管、中心静脉导管、球囊扩张导管、套针外周导管等在动力注射时的性能。

技术特征

- 大液晶触摸屏操作，测试过程清晰可见
- 测试信息或组打印测试数据，可快速打印设备序号、样品批号、实验人员、测试结果、检测时间等完整信息
- 仪器具备动力注射liuliang实验、爆瓶压力实验等多项功能
- 采用快速增压的方式，保证了各部件无泄漏，数字显示液体高压
- 水浴控温保温装置，使实验液体温度恒定
- 仪器配置自动控温系统、热循环系统，模拟实验水域温度
- 配备自动称量装置，自动读数称量，自动化高
- 传感器系统，有效的保证了试验结果的准确性
- 一键化操作,试验过程全程显示
- 独具用户分级权限管理功能（4级），保证数据的完整性和规范性
- 自定义权限控制，灵活制定各级别权限，严格限定各类操作的执行人
- 完善的密码保护方案，限值非法操作，保证数据可追溯
- 采用完善的记录加密保存形式，保证每份试验信息数据完整，安全可靠

技术参数

测试压力 0-10MPa可调
分辨率 1KPa
误差 ± 2%FS
水域温度 37 ± 1
用户 50个（用户名为数字、字母或特殊符号组合）

数据接口 RS232 (可连接用户LIMS系统)
外形尺寸 1080x650x502mm(长宽高)
重量 约80Kg

环境要求

工作温度 5 -40
相对湿度 45%-80% , 无凝露
工作电源 220V ± 22V , 50Hz ± 11Hz

参考标准

YY0285.1-2017-2018 《血管内导管一次性使用无菌导管》

配置

主机、打印机、控温装置、天平

物理性能测试系统/济南三泉智能科技有限公司

物理性能测试系统/济南三泉智能科技有限公司

套针外周导管动力注射测试仪/济南三泉智能科技有限公司